

QT-ECO 24/220...240 S

QUICKTRONIC ECONOMIC | ЭПРА для ЛЛ 7 мм и КЛЛ



Преимущества продукта

- Компактный корпус
- Автоматический перезапуск после замены ламп

Возможности

- Напряжение питания: 220 – 240 В
- Сетевое напряжение: от 198 до 264 В
- Частота напряжения сети питания: 50 Гц | 60 Гц
- Индекс энергоэффективности EEL: A2
- Автоматическое выключение неисправных ламп при окончании срока их службы (EoL)

Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50 Hz
Входн. напряжение сети постоянного тока	176...254 В
Рабочая частота	40 kHz ¹⁾
Макс. количество ЭПРА на предохра 10 А	36
Макс. количество ЭПРА на предохра 16 А	59
Пусковой ток	13 А


¹⁾ Примерно

Светотехнические параметры

Время зажигания	1.5 s ¹⁾
-----------------	---------------------

¹⁾ Для обеспечения оптимального горячего пуска, после выключения необходимо выдержать паузу > 2 мин. до повторного включения

Размеры и вес



Длина	80.0 mm
Ширина	40.0 mm
Высота	22.0 mm
Расстояние монтажного отверстия, длина	72.0...75.0 mm
Вес продукта	50.00 g

Температурные условия

Диапазон температуры окружающей среды	-15...+50 °C
---------------------------------------	--------------

Возможности / мощности











Подходит для светильников,имеющ.кл.защ.	I / II
Безопасное окончание срока службы лампы	EOL T.2

Техническое описание продукта

Сертификаты и Стандарты

Сертификация/Соответствие стандартам	VDE / VDE-EMC
EEI – Класс энергоэффективности	A3
Стандарты	Acc. to EN 61347-2-3/Acc. to EN 55015:2006 + A1:2007/Acc. to IEC 61000-3-2/Acc. to EN 61547
Класс защиты	I
Тип защиты	IP20

Загрузка данных

Файл	
	Certificates VDE-Marks approval
	Certificates VDE-Marks approval
	Certificates Manufacturer's declaration EN 55015:2006+A1:2007 (300 MHz)
	Certificates EAC certificate for Quicktronics QT
	Declarations of conformity Declaration of conformity
	Operating instructions EAC QT-ECO
	CAD data 3-dim 80x40x22 9900019
	CAD data 3-dim 80x40x22 9900019
	CAD data 3-dim 80x40x22 9900019
	CAD data PDF 80x40x22 9900019

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300638560	QT-ECO 24/220...240 S	Shipping carton box 50	212 mm x 142 mm x 170 mm	5.12 dm ³	2791.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

Техническое описание продукта

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

QT-ECO 24/220...240 S

QUICKTRONIC ECONOMIC | ЭПРА для ЛЛ 7 мм и КЛЛ

Название продукта	Группа ламп	Номинальный ток	Потери мощности	Световой поток при 35 °C	Число горелок
QT-ECO 1x18-24/220-240 S	DULUX F 18 W	0.13 A	18.00 Вт	1000 lm	1
	DULUX F 24 W	0.16 A	22.50 Вт	1500 lm	1
	DULUX L 18 W	0.13 A	18.00 Вт	1200 lm	1
	DULUX L 24 W	0.16 A	22.50 Вт	1600 lm	1
	FC 22 W	0.16 A	22.50 Вт	1650 lm	1
	HO 24 W	0.15 A	20.00 Вт	1600 lm	1
	L 15 W	0.13 A	17.00 Вт	950 lm	1
	L 18 W	0.14 A	19.00 Вт	1250 lm	1
	L 18 W U	0.14 A	19.50 Вт	1100 lm	1
	L 22 W C	0.14 A	20.00 Вт	1250 lm	1