


Крепежная пластина

Тип	Длина мм	Раз-	Раз-	Уп.	Вес Шт. кг/100 шт.	Арт.-№
		мер В мм	мер Н мм			
101 BP-16	175	40	42	1	21,200	5408984

€/шт.

- для монтажа изоляционных стержней на конструкциях и стенах;
- пластина из нержавеющей стали VA;
- держатель и перемычка для стержней 16 и 20 мм и крыглых проводников Rd 8-10 мм.




Соединитель для настенного монтажа, угловой

Тип	Размер d Ø мм	Раз-	Раз-	Уп.	Вес Шт. кг/100 шт.	Арт.-№
		мер L мм	мер D Ø мм			
101 WG-16	16	110	30	1	27,960	5408986

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/шт.

- соединитель для настенного монтажа молниеприемных стержней GFK;
- размер d Ø: 16 мм.




Крепежный болт

Тип	Размер d Ø мм	Раз-	Раз-	Уп.	Вес Шт. кг/100 шт.	Арт.-№
		мер L мм	мер D Ø мм			
101 BV-16	16	40	30	1	13,920	5408988

Alu Алюминий

€/шт.

Для крепления молниеприемных стержней GFK, Размер d Ø: 16 мм.




Держатель опоры V

Тип	Размер d Ø мм	Раз-	Раз-	Раз-	Уп.	Вес Шт. кг/100 шт.	Арт.-№
		мер L мм	мер H мм	мер B мм			
101 HV-16	16	90	55	48	1	50,700	5408990

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/шт.

- держатель для крепления 2 молниеприемных стержней GFK;
- размер d Ø: 16 мм.




Фальцевое крепление

Тип	Размер d Ø мм	Раз-	Раз-	Уп.	Вес Шт. кг/100 шт.	Арт.-№
		мер L мм	мер D Ø мм			
101 F-16	16	121	30	1	45,120	5408992

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/шт.

- для крепления молниеприемного стержня GFK к конструкциям от 4 до 20 мм;
- размер d Ø: 16 мм.



Фиксатор для труб

Тип	Размер d Ø мм	Раз-	Раз-	Раз-	Уп.	Вес Шт. кг/100 шт.	Арт.-№
		мер L мм	мер D Ø мм	мер B мм			
101 R-16	16	81	30	96	1	26,830	5408994

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/шт.

- держатель для крепления молниеприемного стержня GFK к трубе с помощью монтажной ленты;
- размер d Ø: 16 мм.

