

## РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ BEWARD

IP-камеры BEWARD позволяют решать широчайший спектр задач при организации профессиональных систем видеонаблюдения, которые предназначены для эффективного решения поставленных задач.

Получать видеоизображение высокого качества при работе в сложных условиях позволяют модели IP-камер BEWARD с такими функциями как высокоскоростная съемка (50 к/с), аппаратное расширение динамического диапазона Quadro Scan / Double Scan, подавление шумов 3DNR/SPQ, цифровая стабилизация изображения и др. Для повышения надежности оборудования в уличных условиях помимо исполнений, которые позволяют работать при температурах от -40 до +50°C и от -55 до +50°C, также для некоторых моделей BD серии предлагается комплектация герметичным разъемом с классом защиты IP67.

Опционально в камерах BEWARD серии В могут быть реализованы такие возможности как поддержка карт памяти формата microSDHC, встроенный сплиттер для питания камеры по технологии PoE, а также встроенные модули Wi-Fi 802.11b/g.

При работе с термокожухами в различных комбинациях становятся доступны следующие возможности и расширения: различные широкие диапазоны рабочих температур (-40...+40°C, -40...+50°C и -60...+50°C – арктическое исполнение); различные способы питания (PoE 802.3af, 12 В, 220 В); функция «холодный старт»; модуль Wi-Fi 802.11b/g; функция МОСТ; внешний Wi-Fi модуль (802.11b/g) со встроенной антенной; медиаконвертер для передачи данных по оптоволокну до 20 км.

### ОПЦИИ IP-КАМЕР BEWARD

Опция	Серия В	Серия BD	Исполнение	Описание	Питание
W	+	-	В стандартном корпусе	Встроенный в камеру Wi-Fi модуль 802.11b/g с антенной	12В
P	+	-		Встроенный сплиттер питания по Ethernet PoE 802.3af	по PoE
P-K	+	+			
W-K12	+	-	Уличное исполнение в термокожухе -40 +50°C с кронштейном	Встроенный Wi-Fi модуль 802.11b/g	12В
W-K220	+	-			220В
WB2-K12	+	+		С Wi-Fi модулем 802.11b/g, Функция МОСТ, шифрование	12В
WB2-K220	+	+		WPA2-AES, увеличена дальность передачи	220В
WL-K220	+	+		С внешней Wi-Fi точкой доступа со встроенной антенной	220В
K12F	+	+		Встроенный в камеру медиаконвертер.	12В
K220F	+	+		Передача по оптоволокну до 20 км.	220В
K12	+	+		Термокожух с кронштейном	12В
K220	+	+			220В
K220A	+	+		-60...+50°C	Арктическое исполнение в термокожухе с кронштейном, «Безопасный холодный старт»

### ОПЦИИ PTZ IP-КАМЕР BEWARD

xxxx-B220	Опция: электромонтажный шкаф уличного исполнения с блоком питания внутри для подключения к сети 220 В
xxxx-B220M	Опция: электромонтажный шкаф арктического исполнения со встроенным блоком питания 24 В (AC). Рабочий диапазон от -65 до +50°C
xxxx-A1	Опция: арктическое исполнение для камер В85. Рабочий диапазон от -50 до +60°C. Антивандальный прозрачный купол
xxxx-B220HC1	Система омывателя камеры В87: бак 5 л, датчик уровня, от -40 до +50°C, морозостойкая гибкая трубка 5 м в комплекте
xxxx-B220F	Опция: электромонтажный шкаф уличного исполнения с медиасервером и блоком питания внутри для подключения к сети 220 В. Передача по оптоволокну до 20 км
xxxx-B220WX	Опция: электромонтажный шкаф уличного исполнения с блоком питания, Wi-Fi точкой доступа внешнего исполнения и встроенной антенной 2x10 dBi. До 4 км
xxxx-B220WB2	Опция: электромонтажный шкаф уличного исполнения с Wi-Fi точкой доступа, блоком питания и внешней антенной 12 dBi. До 5 км