

Эффективная замена люминесцентных светильников типа ЛВО 4x18 Вт.

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Серия светильников «ОФИС ГРИЛЬЯТО» разработана специально для установки в подвесные потолки типа «ГРИЛЬЯТО» (размер ячейки: 50x50 мм, 100x100 мм, 200x200 мм).  
Металлический корпус, эффективный теплоотвод. Корпус белого цвета.  
Светильник выпускается в нескольких модификациях:  
– 25 Вт (до 2600 лм) – для освещения второстепенных помещений и коридоров,  
– 33 Вт (до 3500 лм) – для замены люминесцентных светильников ЛВО 4x18 Вт,  
– 40 Вт (до 4100 лм) – для помещений с повышенными требованиями к освещенности.



**ПРЕИМУЩЕСТВА**

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Высокий индекс цветопередачи >80;
- Бюджетное решение;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Отличная цена.

**ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ**


- Административно-офисных помещений;
- Общественных учреждений;
- Общеобразовательных учреждений;
- Медицинских учреждений;
- Торговых залов;
- Холлов и коридоров.




Для удобства монтажа светильник снабжен откидной торцевой крышкой



Специально разработанный крепеж для монтажа в потолок ГРИЛЬЯТО




Монтаж в потолок Грильято




| Модификация с текстурированным рассеивателем | 40 Вт  | 33 Вт  | 25 Вт  |
|--|--|--|--|
| Артикул                                      | LE-CBO-03-050-0547-20X<br>LE-CBO-03-050-0548-20Д<br>LE-CBO-03-050-0549-20Т | LE-CBO-03-040-0542-20X<br>LE-CBO-03-040-0543-20Д<br>LE-CBO-03-040-0544-20Т | LE-CBO-03-030-0595-20X<br>LE-CBO-03-030-0538-20Д<br>LE-CBO-03-030-0539-20Т |
| Световой поток, (лм) / Цветовая температура  | Холодный белый свет, (Х)   | 4600 лм  | 3500 лм  |
|  | Нейтральный белый свет, (Д)  | 4400 лм  | 3400 лм  |
|  | Теплый белый свет, (Т)   | 4300 лм  | 3300 лм  |
| 3000 лм                                      | 2700 лм  |  |  |
| Модификация с опаловым рассеивателем         | 40 Вт  | 33 Вт  | 25 Вт  |
| Артикул                                      | LE-CBO-03-050-0569-20X<br>LE-CBO-03-050-0550-20Д<br>LE-CBO-03-050-0551-20Т | LE-CBO-03-040-0568-20X<br>LE-CBO-03-040-0545-20Д<br>LE-CBO-03-040-0546-20Т | LE-CBO-03-030-0567-20X<br>LE-CBO-03-030-0540-20Д<br>LE-CBO-03-030-0541-20Т |
| Световой поток, (лм) / Цветовая температура  | Холодный белый свет, (Х)   | 4300 лм  | 3300 лм  |
|  | Нейтральный белый свет, (Д)  | 4200 лм  | 3200 лм  |
|  | Теплый белый свет, (Т)   | 4100 лм  | 3100 лм  |
| 3100 лм                                      | 2800 лм  | 2400 лм  |  |
| Общая информация                             |  |  |  |
| Количество светодиодов, шт                   | 80 шт  | 64 шт  | 48 шт  |
| Мощность, Вт                                 | 40 Вт  | 33 Вт  | 25 Вт  |
| Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм   | 589x589x60 мм  |  |  |
| Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм      | 610x610x85 мм  |  |  |
| Вес, кг                                      | 3,1 кг   |  |  |
| Напряжение питания, В / частота, Гц          | 175-260 В / 50 Гц  |  |  |
| Класс светораспределения                     | П  |  |  |
| Кривая силы света                            | Д  |  |  |
| Индекс цветопередачи, CRI                    | >80  |  |  |
| Пульсации светового потока, % менее          | 5%   |  |  |
| Коэффициент мощности                         | 0,98   |  |  |
| Класс электробезопасности                    | I  |  |  |
| Класс защиты, IP                             | 20   |  |  |
| Климатическое исполнение                     | УХЛ 4  |  |  |
| Температурный диапазон, С                    | 0 ÷ +45°С  |  |  |
| Срок службы, часы                            | 50 000 часов   |  |  |
| Гарантийный срок, лет                        | 3 года   |  |  |

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, рассеиватель – текстурированный, цветовая температура – Д.

**ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм**



**КСС ТИП «Д»**



**ОПЦИИ**

- Блок аварийного питания (БАП), арт.: LE 0274
- 3d опаловый рассеиватель 600x600 мм, арт.: LE1761
- Диммируемый источник питания 1-10В, арт.: LE 0757
- Диммируемый источник питания DALI, арт.: LE 0973