

**Винтовые клеммы болтового типа  
WTW WFF185/300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



Обширный ассортимент болтовых клемм служит для создания надежных соединений в любых областях применения, где требуется передача энергии. Диапазон сечений подключаемых проводов от 10 до 300 мм<sup>2</sup>. Провода с обжатыми кабельными наконечниками накладываются на резьбовую шпильку и путем затягивания шестигранной гайки надежно соединяются друг с другом.

В зависимости от сечения провода могут применяться болтовые клеммы с резьбовыми шпильками от M5 до M16.

Малое падение напряжения и самозатухающий материал класса пожаростойкости V-0 (UL94) обеспечивают максимальную безопасность.

Все болтовые клеммы испытаны в соответствии с международными железнодорожными стандартами (EN 50343, EN 50155, NF F61-017, NF16-101; Ria 20) и отвечают содержащимся в них требованиям.

**Общие данные заказа**

Тип	WTW WFF185/300
Номер для заказа	<a href="#">1067400000</a>
Исполнение	Винтовые клеммы болтового типа, Разделительная перегородка, Темно-бежевый, 2 mm
GTIN (EAN)	4008190116477
Норма упаковки (VPE)	10 штук

**Винтовые клеммы болтового типа  
WTW WFF185/300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Ширина	2 mm	Высота	287 mm
Глубина	90 mm	Масса нетто	93,1 g

**Температуры**

Температурный диапазон, макс..	120 °C
--------------------------------	--------

**Параметры системы**

Серия изделия	Винтовые клеммы болтового типа
---------------	-----------------------------------

**Характеристики материала**

Цвет	Темно-бежевый	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
------	---------------	-----------------------------	-----

**Классификация**

ETIM30	EC000886	UNSPSC	30-21-18-27
eClass 5.1	27-14-11-33	eClass 6.2	27-14-11-33
eClass 7.1	27-14-11-33		

**Дополнительные технические данные**

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	----------------------------

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------