

# ЛЕСТНИЧНЫЙ 45° «БЫСТРЫЙ МОНТАЖ» LVLS45



## Расшифровка артикула



Код	Артикул	Высота, мм (H)	Ширина, мм (B)	Толщина (s)	Вес (кг/м)
LO7063	LVLS45*50*200*1.2	50	200	1.2	0,22
LO7064	LVLS45*50*300*1.2	50	300	1.2	1,56
LO7065	LVLS45*50*400*1.2	50	400	1.2	1,71
LO7066	LVLS45*50*500*1.2	50	500	1.2	1,86
LO7067	LVLS45*50*600*1.2	50	600	1.2	2,01
LO7068	LVLS45*80*200*1.2	80	200	1.2	1,75
LO7069	LVLS45*80*300*1.2	80	300	1.2	1,9
LO7070	LVLS45*80*400*1.2	80	400	1.2	2,05
LO7071	LVLS45*80*500*1.2	80	500	1.2	2,2
LO7072	LVLS45*80*600*1.2	80	600	1.2	2,36
LO7073	LVLS45*100*200*1.2	100	200	1.2	2,27
LO7074	LVLS45*100*300*1.2	100	300	1.2	2,42
LO7075	LVLS45*100*400*1.2	100	400	1.2	2,57
LO7076	LVLS45*100*500*1.2	100	500	1.2	2,72
LO7077	LVLS45*100*600*1.2	100	600	1.2	2,87
LO7078	LVLS45*50*200*1.5	50	200	1.5	1,92
LO7079	LVLS45*50*300*1.5	50	300	1.5	2,11
LO7080	LVLS45*50*400*1.5	50	400	1.5	2,3
LO7081	LVLS45*50*500*1.5	50	500	1.5	2,49
LO7082	LVLS45*50*600*1.5	50	600	1.5	2,68
LO7083	LVLS45*80*200*1.5	80	200	1.5	2,46
LO7084	LVLS45*80*300*1.5	80	300	1.5	2,65
LO7085	LVLS45*80*400*1.5	80	400	1.5	2,84
LO7086	LVLS45*80*500*1.5	80	500	1.5	3,02
LO7087	LVLS45*80*600*1.5	80	600	1.5	3,21
LO7088	LVLS45*100*200*1.5	100	200	1.5	2,78
LO7089	LVLS45*100*300*1.5	100	300	1.5	2,97
LO7090	LVLS45*100*400*1.5	100	400	1.5	3,16
LO7091	LVLS45*100*500*1.5	100	500	1.5	3,35
LO7092	LVLS45*100*600*1.5	100	600	1.5	3,54

### Предназначение:

Используется для направления кабельной трассы вниз под углом 45°.

### Материал:

Сталь

### Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

### Единица измерения:

шт. (штука)

### Кратность:

1 шт.

