


ДСП45 Liner P/PM

NEW!



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных и производственных помещений, торговых залов, гипермаркетов, складских помещений.

ТУ 3461-058-05014337-2014



ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

Эффективность. В светильнике использованы светодиоды со световой отдачей до 145 лм/Вт, с расчетным сроком службы L70 более 50000 ч.

Надежность. Светодиоды защищены от воздействия окружающей среды и механических повреждений защитным стеклом из УФ-стабилизированного ПК с коэффициентом пропускания до 88%.

Светильник разработан с учетом климатических условий РФ, температурный диапазон от -40°C до +40°C.


Мгновенное включение, стабильная работа и защита обеспечиваются блоком питания, работающем в диапазоне напряжений 170-260 В. Встроенный корректор позволяет получить коэффициент мощности 0,98.

Комфортный свет.

Соединение в линию.



Коннектор TH387



Соединение при монтаже в линию ДСП45 Liner PM



Крепление на тросовый подвес ДСП45 Liner P



КОНСТРУКЦИЯ

КОРПУС - РАДИАТОР из алюминия.
СТЕКЛО ЗАЩИТНОЕ из ПК.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цветовая температура 4500 (4250-4750)K
 Коэффициент мощности 0.98
 Индекс цветопередачи >80

УСТАНОВКА

Светильник монтируется на опорную поверхность или подвешивается на трос.

МОДИФИКАЦИИ

Первая цифра:



- 0 - индивидуальная установка;
- 1 - установка в линию.

Вторая цифра:

- 0 - базовое исполнение;
- 1 - регулируемый драйвер.

Третья цифра:

- 1 - опаловый рассеиватель;
- 2 - призматический прозрачный рассеиватель.
- 3 - прозрачный рассеиватель.



Наименование	Размеры, мм	
	L	
ДСП45-20-001 Liner	606	
ДСП45-40-001 Liner	1200	
ДСП45-50-001 Liner	1498	

Наименование	Код	Световой поток, лм	Масса, кг
ДСП45-20-001 Liner P	1123120001	2170	1.35
ДСП45-20-002 Liner P	1123120002	2280	1.35
ДСП45-20-003 Liner P	1123120003	2600	1.35
ДСП45-40-001 Liner P	1123140001	4340	2.50
ДСП45-40-011 Liner P	1123140011	4340	2.50
ДСП45-40-002 Liner P	1123140002	4560	2.50
ДСП45-40-012 Liner P	1123140012	4560	2.50
ДСП45-40-003 Liner P	1123140003	5200	2.50
ДСП45-40-013 Liner P	1123140013	5200	2.50
ДСП45-50-001 Liner P	1123150001	5425	3.20
ДСП45-50-011 Liner P	1123150011	5425	3.20
ДСП45-50-002 Liner P	1123150002	5700	3.20
ДСП45-50-012 Liner P	1123150012	5700	3.20
ДСП45-50-003 Liner P	1123150003	6500	3.20
ДСП45-50-013 Liner P	1123150013	6500	3.20

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Наименование	Код
Комплект для подключения в линию (коннектор ТНВ 387 4А4, заглушка 6ВВ02180С)	1123000001
Тросовый подвес SU1 (1м), комплект	1042051000
Тросовый подвес SU3 (3м), комплект	1042053000
Тросовый подвес SU5 (5м), комплект	1042055000

ДСП45-20-101 Liner PM	1123120101	2170	1.50
ДСП45-20-102 Liner PM	1123120102	2280	1.50
ДСП45-20-103 Liner PM	1123120103	2600	1.50
ДСП45-40-101 Liner PM	1123140101	4340	2.60
ДСП45-40-102 Liner PM	1123140102	4560	2.60
ДСП45-40-103 Liner PM	1123140103	5200	2.60
ДСП45-50-101 Liner PM	1123150101	5425	3.40
ДСП45-50-102 Liner PM	1123150102	5700	3.40
ДСП45-50-103 Liner PM	1123150103	6500	3.40