

Отвод боковой глухой (ОБГ) - Основные типоразмеры

Технические характеристики

стандартный

толщина металла

(при ширине лотка до 250 мм): 1 мм

(свыше 300 мм): 1,2 мм

облегченный

(при ширине лотка до 250 мм): 0,7 мм

(свыше 300 мм): 1 мм

усиленный

толщина металла: 1,5 мм

Ширина лотка (В): 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600 мм

Высота борта (Н): 25, 50, 65, 100, 150 и 200 мм

Тип замка: v-образный

Тип лотка: глухой (перфорация отсутствует)

Тип соединения: встык

Тип обработки: оцинкованные, полимерное покрытие

Основные типоразмеры

Высота отвода (Н), мм	Ширина отвода (В), мм	В1, мм	Толщина металла, мм	Вес, кг		Артикул	
				оцинк.	полимер.	оцинк.	полимер.
25	50	124	1	0,3	0,3	EI-01.19.31.002	EI-01.19.30.002
	75	149	1	0,4	0,4	EI-01.19.31.004	EI-01.19.30.004
	100	174	1	0,4	0,4	EI-01.19.31.006	EI-01.19.30.006
	150	224	1	0,5	0,5	EI-01.19.31.008	EI-01.19.30.008
	200	274	1	0,6	0,6	EI-01.19.31.010	EI-01.19.30.010
50	50	124	1	0,4	0,4	EI-01.19.31.012	EI-01.19.30.012
	75	149	1	0,4	0,5	EI-01.19.31.014	EI-01.19.30.014
	100	174	1	0,5	0,5	EI-01.19.31.016	EI-01.19.30.016
	150	224	1	0,6	0,6	EI-01.19.31.018	EI-01.19.30.018
	200	274	1	0,6	0,7	EI-01.19.31.020	EI-01.19.30.020

	250	324	1	0,7	0,8	EI-01.19.31.022	EI-01.19.30.022
	300	374	1,2	1,0	1,0	EI-01.19.41.024	EI-01.19.40.024
	400	474	1,2	1,2	1,2	EI-01.19.41.026	EI-01.19.40.026
	500	574	1,2	1,4	1,4	EI-01.19.41.028	EI-01.19.40.028
	600	674	1,2	1,6	1,7	EI-01.19.41.030	EI-01.19.40.030
65	100	174	1	0,6	0,6	EI-01.19.31.032	EI-01.19.30.032
	150	224	1	0,6	0,7	EI-01.19.31.034	EI-01.19.30.034
	200	274	1	0,7	0,8	EI-01.19.31.036	EI-01.19.30.036
	250	324	1	0,8	0,9	EI-01.19.31.038	EI-01.19.30.038
	300	374	1,2	1,1	1,1	EI-01.19.41.040	EI-01.19.40.040
	400	474	1,2	1,2	1,3	EI-01.19.41.042	EI-01.19.40.042
	500	574	1,2	1,4	1,5	EI-01.19.41.044	EI-01.19.40.044
	600	674	1,2	1,6	1,7	EI-01.19.41.046	EI-01.19.40.046
100	100	174	1	0,7	0,8	EI-01.19.31.064	EI-01.19.30.064
	150	224	1	0,8	0,9	EI-01.19.31.066	EI-01.19.30.066
	200	274	1	0,9	0,9	EI-01.19.31.068	EI-01.19.30.068
	250	324	1	1,0	1,0	EI-01.19.31.070	EI-01.19.30.070
	300	374	1,2	1,2	1,3	EI-01.19.41.072	EI-01.19.40.072
	400	474	1,2	1,4	1,5	EI-01.19.41.074	EI-01.19.40.074
	500	574	1,2	1,6	1,7	EI-01.19.41.076	EI-01.19.40.076
	600	674	1,2	1,8	1,9	EI-01.19.41.078	EI-01.19.40.078
150	150	224	1	1,0	1,1	EI-01.19.31.080	EI-01.19.30.080
	200	274	1	1,1	1,2	EI-01.19.31.082	EI-01.19.30.082
	250	324	1	1,2	1,3	EI-01.19.31.084	EI-01.19.30.084
	300	374	1,2	1,5	1,6	EI-01.19.41.086	EI-01.19.40.086
	400	474	1,2	1,7	1,8	EI-01.19.41.088	EI-01.19.40.088
	500	574	1,2	1,9	2,0	EI-01.19.41.090	EI-01.19.40.090
	600	674	1,2	2,1	2,2	EI-01.19.41.092	EI-01.19.40.092
200	200	274	1	1,3	1,4	EI-01.19.31.094	EI-01.19.30.094
	250	324	1	1,4	1,5	EI-01.19.31.096	EI-01.19.30.096
	300	374	1,2	1,8	1,9	EI-01.19.41.098	EI-01.19.40.098
	400	474	1,2	2,0	2,1	EI-01.19.41.100	EI-01.19.40.100
	500	574	1,2	2,2	2,3	EI-01.19.41.102	EI-01.19.40.102