

ККБ-ПО, короб кабельный блочный прямой одноярусный

Технические характеристики

Ширина, мм:	200
Высота, мм:	500
Длина, мм:	1000 2000 3000
Толщина рамы, мм:	4
Толщина обшивки, мм:	1,2 1,5 2
Тип обработки:	оцинкование горячее оцинкование окрашивание
Монтаж:	КМ-1030-01

[Описание](#) [Чертеж](#) [Основные типоразмеры](#)

ККБ-ПО



ККБ-ПО (Короб кабельный блочный прямой одноярусный) применяется при прокладке силовых кабелей до 10 кВ. В ККБ-ПО укладка кабеля производится на дно короба.

Аксессуары для монтажа

ККБ-ПО может быть укомплектован специальными секциями-поворотами для прокладки трассы по индивидуальному проекту. Для монтажа применяется комплект метизов КМ-1030-01.



[ККБ-УГП, горизонтальный поворот на 45°](#)



[ККБ-УВП, переход с горизонтальной трассы на вертикальную вверх на 45°](#)



[ККБ-УНП, переход с горизонтальной трассы на вертикальную вниз на 45°](#)



[Заглушка торцевая](#)



[Комплект метизов КМ-1030-01](#)

Типоразмеры ККБ-ПО

Высота (H), мм	Ширина (B), мм	Длина (L), мм	Толщина металла (S), мм	Артикулы (по типу обработки обшивки)		
				Оцинк.	Гор. цинк	Окрашивание
500	200	1000	1,2	ККБ.ПО.25.1012.HDZ/ZN	-	ККБ.ПО.25.1012.RAL/RAL
500	200		1,5	ККБ.ПО.25.1015.HDZ/ZN	ККБ.ПО.25.1015.HDZ/HDZ	ККБ.ПО.25.1015.RAL/RAL
500	200		2	ККБ.ПО.25.1020.HDZ/ZN	ККБ.ПО.25.1020.HDZ/HDZ	ККБ.ПО.25.1020.RAL/RAL
500	200	2000	1,2	ККБ.ПО.25.2012.HDZ/ZN	-	ККБ.ПО.25.2012.RAL/RAL
500	200		1,5	ККБ.ПО.25.2015.HDZ/ZN	ККБ.ПО.25.2015.HDZ/HDZ	ККБ.ПО.25.2015.RAL/RAL
500	200		2	ККБ.ПО.25.2020.HDZ/ZN	ККБ.ПО.25.2020.HDZ/HDZ	ККБ.ПО.25.2020.RAL/RAL
500	200	3000	1,2	ККБ.ПО.25.3012.HDZ/ZN	-	ККБ.ПО.25.3012.RAL/RAL
500	200		1,5	ККБ.ПО.25.3015.HDZ/ZN	ККБ.ПО.25.3015.HDZ/HDZ	ККБ.ПО.25.3015.RAL/RAL
500	200		2	ККБ.ПО.25.3020.HDZ/ZN	ККБ.ПО.25.3020.HDZ/HDZ	ККБ.ПО.25.3020.RAL/RAL