

Кровельные саморезы по дереву

Окраска кровельных саморезов производится УФ-стойкой полиэфирной порошковой краской в цвета RAL (более 65 цветов). Цинковое антикоррозийное покрытие обеспечивает длительный срок службы саморезов (не менее 25 лет). Специальная металлическая шайба с EPDM - уплотнителем обеспечивает плотное прилегание профилированного металла (кровли) к деревянной обрешетке, а также препятствует попаданию влаги.

Также EPDM - уплотнитель защищает место примыкания самореза к кровельному покрытию от перепада температур (за счет высокого содержания каучука, который адаптируется под окружающую температуру и не позволяет кровле «гулять»), плотно прижимая его и герметизируя стык.

-  Головка: шестигранная
-  Наконечник: сверло
-  Шайба: металлическая с EPDM 2,8 мм
-  Покрытие: цинк + окраска

Размер, мм	Материал обрешетки	Тип сверла	Толщина просверливаемой стали	Минимальная упаковка, пром.уп./фасовка (кор.)
4,8 x 19	дерево	№ 1	2,32 мм	5000 шт / 10 кор. по 400 шт
4,8 x 29	дерево	№ 1	2,32 мм	3500 шт / 10 кор. по 250 шт
4,8 x 35	дерево	№ 1	2,32 мм	3200 шт / 10 кор. по 250 шт
4,8 x 50	дерево	№ 1	2,32 мм	2500 шт / 10 кор. по 250 шт
4,8 x 60	дерево	№ 1	2,32 мм	2500 шт / 10 кор. по 250 шт
4,8 x 70	дерево	№ 1	2,32 мм	1500 шт / 10 кор. по 250 шт
4,8 x 80	дерево	№ 1	2,32 мм	1500 шт / 10 кор. по 250 шт

