



Вставки для УЗИП V20 класс 2

Вставка V20 75 В



Макс.
напря-
жение
при длит-
ельной
нагрузке,
перем.
ток

Тип	В	Исполнение	Вид защиты	Уп. Вес		Арт.-№
				Шт.	кг/100 шт.	
V20-0-75	75	1	IP20	1	3,660	5095360

€/шт.

Вставки, разрядники для защиты от перенапряжений Тип 2

- Для защиты от перенапряжений-уравнивания потенциалов согласно VDE 0100-443 (ГОСТ Р 50571-4-44-2011)
- Токоотводящая способность до 40 kA (8/20) на полюс за счет высокопроизводительных варисторов
- Модульная штекерная вставка с динамическим устройством разъединения и оптической индикацией статуса
- Блокировка с защитой от вибрации и кодировка напряжения
- Безгалогенный синтетический материал (UL 94 V-0)

Вставка V20 150 В



Макс.
напря-
жение
при длит-
ельной
нагрузке,
перем.
ток

Тип	В	Исполнение	Вид защиты	Уп. Вес		Арт.-№
				Шт.	кг/100 шт.	
V20-0-150	150	1	IP20	1	4,160	5095362

€/шт.

Вставки, разрядники для защиты от перенапряжений Тип 2

- Для защиты от перенапряжений-уравнивания потенциалов согласно VDE 0100-443 (ГОСТ Р 50571-4-44-2011)
- Токоотводящая способность до 40 kA (8/20) на полюс за счет высокопроизводительных варисторов
- Модульная штекерная вставка с динамическим устройством разъединения и оптической индикацией статуса
- Блокировка с защитой от вибрации и кодировка напряжения
- Безгалогенный синтетический материал (UL 94 V-0)