


## Монтажные базы

### Технические характеристики клеевых составов

Параметры	Стандартный	Акриловый
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	67	320
Статические нагрузки на адгезию (прилипание) (500 часов)*, кг/см <sup>2</sup>	0,65	0,3
Максимально рекомендуемые весовые нагрузки*, г/см <sup>2</sup>	32	15
Динамические нагрузки на адгезию*, кг/см <sup>2</sup>	4,1	8
Усилие на разрыв, кг/см <sup>2</sup>	>8	>20
Температура эксплуатации, °С	-20/50	-40/120
Температура установки, °С	15/40	15/40
Готовность к эксплуатации	сразу после монтажа	спустя 24 часа после монтажа

\* Обезжиренная оцинкованная металлическая поверхность

### Стандартные монтажные базы



**Назначение:**


- фиксация хомутов к плоскости.

**Материал:**

- АБС-пластик.

Тип	Ширина хомута, мм	Размеры, мм					Упаковка, шт.	Код	
		A	B	C	F	H		бесцветный	черный
База простая	3,6	19	19	4,2	4	5	100	25421	25423
	4,8	27	27	4,2	6	7,4	100	25422	25424
Самоклеющаяся	3,6	19	19	4,2	4	5	100	25426	25428
	4,8	27	27	4,2	6	7,4	100	25427	25429
Самоклеющаяся (специальный акриловый состав)	3,6	19	19	4,2	4	5	100	254263MV	254283MV
	4,8	27	27	4,2	6	7,4	100	254273MV	254293MV

### Монтажные базы для двух хомутов



**Назначение:**

- фиксация двух хомутов к плоскости.

**Материал:**

- АБС-пластик.

Тип	Ширина хомута, мм	Размеры, мм					Упаковка, шт.	Код	
		A	B	C	F	H		бесцветный	черный
База простая	3,6	19	19	4,1	4	5	100	25466	25468
	4,8	27	27	4,8	6	6,5	100	25472	25474
Самоклеющаяся	3,6	19	19	4,1	4	5	100	25467	25469
	4,8	27	27	4,8	6	6,5	100	25473	25475
Самоклеющаяся (специальный акриловый состав)	3,6	19	19	4,1	4	5	100	254673MV	254693MV
	4,8	27	27	4,8	6	6,5	100	254733MV	254753MV