



**Крышка с отверстием
для установки лючка
GESR9, 800 мм**

Тип	Ши- рина мм	Раз- мер А мм	Размер d Ø мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ОКА DGR9 400	400	377	305	1	888,000	7402068
Сталь Сталь €/шт.						

FS оцинкован конвейерным методом


Монтажная крышка с круглым отверстием для установки лючка номинального размера R9. Отверстие закрыто заглушкой. В комплект поставки входят винты для крепления крышки.

**Крышка с отверстием
для установки лючка
GESR9, 400 мм**

Тип	Ши- рина мм	Раз- мер А мм	Размер d Ø мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
ОКА D 500 R9	500	477	305	1	570,000	7425122
ОКА D 600 R9	600	577	305	1	693,000	7425124
Сталь Сталь €/шт.						

FS оцинкован конвейерным методом


Монтажная крышка с круглым отверстием для установки лючка номинального размера R9. Отверстие закрыто заглушкой. В комплект поставки входят винты для крепления крышки.

**Подъемное устройство -
магнит, 1300 Н**

Тип	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
WZ 1028	1	201,600	7408630

€/шт.

Применяется для подъема кассетных рамок, крышек монтажных оснований и кабельных каналов. Подъемная сила 1300 Н.

**Подъемное устройство -
вакуумный захват, 300 Н**

Тип	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
WZ 1029	1	51,000	7408634

€/шт.

Применяется для подъема кассетных рамок, крышек монтажных оснований и кабельных каналов. Подъемная сила 300 Н.