



Защитный колпачок



Тип	Цвет	Уп. пар	Вес кг/100 пар	Арт.-№
SKH 45 OR	оранжевый	40	0,800	6222502
PE Полиэтилен				€/пара

Защитный колпачок для концов кабельных лестниц, высота стороны которых составляет 45 мм.


Продольный соединитель



Тип	Высота боковой стенки мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
LVG 45 FS	45	10	19,000	6200832
LVG 45 FT	45	10	20,000	6200835
Sl. Сталь				€/шт.
FS оцинкован конвейерным методом FT Горячая оцинковка				

Продольный соединитель в качестве внешнего крепления для фиксации кабельных лестниц и фасонных деталей со стороны высотой 45 мм и сквозной перфорацией борта.


Угловой соединитель



Тип	Высота боковой стенки мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
LWVG 45 FS	45	10	17,600	6200882
LWVG 45 VA4301	45	10	17,600	6200885
Sl. Сталь V2A Нержавеющая сталь 1.4301				€/шт.
FS оцинкован конвейерным методом				

Угловые соединители в качестве внешних соединителей для крепления кабельных лотков лестничного типа и фасонных деталей с высотой боковой стенки 45 мм и сквозной перфорацией стенки.


Шарнирный соединитель



Тип	Высота боковой стенки мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
LGVG 45 FS	45	10	22,000	6200926
LGVG 45 FT	45	10	24,000	6200929
Sl. Сталь				€/шт.
FS оцинкован конвейерным методом FT Горячая оцинковка				

Шарнирный соединитель выступает в качестве внешнего крепления для фиксации кабельных лотков лестничного типа и фасонных деталей с высотой боковой стенки 45 мм и сквозной перфорацией стенки. Уголки регулируются по вертикали.

Зажим для создания ответвлений



Тип	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
LAS 45 FS	10	13,000	6221300
LAS 45 FT	10	13,000	6221319
Sl. Сталь			
FS оцинкован конвейерным методом FT Горячая оцинковка			

Для увеличения опорной поверхности кабеля используется вместе с угловыми вставками типа LEB.

Зажим для создания ответвлений на одном уровне высоты.