


# ДС045 Liner M

NEW!



## ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначены для общего освещения общественных и производственных помещений, торговых залов, гипермаркетов, складских помещений.

ТУ 3461-036-05014337-2007



## ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКТА

**Эффективность.** В светильнике использованы светодиоды со световой отдачей до 145 лм/Вт, с расчетным сроком службы L70 более 50000 ч.


**Надежность.** Светодиоды защищены от воздействия окружающей среды и механических повреждений защитным стеклом из УФ-стабилизированного полимера с коэффициентом пропускания до 91%.

Светильник разработан с учетом климатических условий РФ, температурный диапазон от +1°C до +35°C.


**Мгновенное включение, стабильная работа и защита** обеспечиваются блоком питания, работающем в диапазоне напряжений 170-260 В. Встроенный корректор позволяет получить коэффициент мощности 0,98.

Комфортный свет.

Соединение в линию.



Соединение при монтаже в линию



Коннектор 1600/GB (входит в комплект)



Крепление на тросовый подвес



Коннектор 1601/VCB-M

**МОДИФИКАЦИИ**

**Первая цифра:**

1 - установка в линию.

**Вторая цифра:**

0 - базовое исполнение;

1 - регулируемый драйвер.

**Третья цифра:**

1 - опаловое стекло;

2 - прозрачное призматическое стекло.

**КОНСТРУКЦИЯ**

**КОРПУС - РАДИАТОР** из алюминия.



**СТЕКЛО ЗАЩИТНОЕ** из полимерного материала.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Коэффициент мощности 0.98

**УСТАНОВКА**


Светильник монтируется на опорную поверхность или подвешивается на трос.




Коннектор 1602/VCB-M



Коннектор 1602/AB



1600/TSB



1600/T

Наименование	Размеры, мм	
	L	
DC045-20 Liner M	606	
DC045-40 Liner M	1200	
DC045-50 Liner M	1498	

Наименование	Код	Световой поток, лм		Масса, кг
		лм	кг	
DC045-20-101 Liner M	1121120101	2170	1.40	
DC045-20-102 Liner M	1121120102	2280	1.40	
DC045-40-101 Liner M	1121140101	4340	2.70	
DC045-40-102 Liner M	1121140102	4560	2.70	
DC045-50-101 Liner M	1121150101	5425	3.40	
DC045-50-102 Liner M	1121150102	5700	3.40	

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

Наименование	Код
Коннектор 1600/GB	1121000001
Комплект для подключения 1601/VCB-M+1600/TSB	1121000002
Комплект для соединения 1601/VCB-M+1602/VCB-M	1121000003
Скоба соединительная (L=40 мм)	1121000004
Скоба соединительная (L=80 мм)	1121000005
Крышка боковая	1121000006
Тросовый подвес SU1 (1м), комплект	1042051000
Тросовый подвес SU3 (3м), комплект	1042053000
Тросовый подвес SU5 (5м), комплект	1042055000