

ЖКХ 08 W



Данные о продукции

Светотехнические характеристики

| | | | |
|----------------------------------|--------|---|------|
| Световой поток, лм | 500 | Тип кривой силы света | Д |
| Эффективность светильника, лм/Вт | 59 | Коррелированная цветовая температура, К | 3000 |
| Угол излучения 2Θ 0,5, град | 120 | Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 | П |
| Производитель светодиодов | Nichia | | |

Электрические характеристики

| | | | |
|--|------------------------------------|--|---------|
| Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 8,5 | Коэффициент мощности | 0,8 |
| Напряжение, В | АС от 170 до 264, DC от 200 до 370 | Частота питающей сети, Гц | 0;50;60 |
| Потребляемый ток, не более, А | 0,05 | Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 | II |
| Класс энергетической эффективности | A | Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ Р 51318.15-99 | соотв. |

Общие характеристики

| | | | |
|---------------------------------|---------------|---|--------------|
| Диапазон рабочих температур, С° | от -20 до +45 | Степень защиты от внешних воздействий, IP | 40 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ3 | Материал корпуса | поликарбонат |
| Материал защитного стекла | поликарбонат | Гарантийный срок эксплуатации, годы | 3 |

Масса

| | | | |
|----------------------|-----|---------------------|------|
| Накладной брутто, кг | 0,4 | Накладной нетто, кг | 0,28 |
|----------------------|-----|---------------------|------|

Размеры

| | | | |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------|-------|
| Без упаковки, накладной, мм | 200x100x40 | Объём в упаковке, накладной, м³ | 0,002 |
| Размеры в упаковке, накладной, мм | 230x110x45 | | |

Светильник ЖКХ 08

