Угловые шлифмашины

Угловые шлифмашины и металлообработка • Технические данные



GWS 15-125 CIEH

Технические данные	0 601 830	0 601 830
Номинальная потребляемая мощность	1500 Вт	1500 Вт
Число оборотов холостого хода	11 000 об/мин	2800 – 11 000 об/мин
Диам. круга	125 мм	125 мм
Комплект поставки	222	322
Опорный фланец (№ запасной части 2 605 703 014)	х	Х
Защитный кожух (1 605 510 365)	Х	Х
Зажимная гайка (№ запасной части 1 603 345 043)	х	Х
Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control (2 602 025 123)	Х	Х
Ключ под два отверстия (№ запасной части 1 607 950 052)	х	х

GWS 15-125 CIH

Угловые шлифмашины	GWS 15-125 CITH Professional	GWS 15-150 CIH Professional	GWS 14-125 Inox Professional
Технические данные	0 601 830	0 601 830	0 601 829
Номинальная потребляемая мощность	1500 Вт	1500 BT	1400 Вт
Число оборотов холостого хода	2800 – 9300 об/мин	9300 об/мин	2200 – 7500 об/мин
Диам. круга	125 мм	150 мм	125 мм
Комплект поставки	427	522	J00
Опорный фланец (№ запасной части 2 605 703 014)	X	X	Х
Кейс (2 605 438 170)	-	-	Х
Кейс (2 605 438 619)	X	-	-
Быстрозажимная гайка SDS (1 603 340 031)	X	-	-
Защитный кожух (1 605 510 365)	X	-	Х
Защитный кожух (1 605 510 366)	-	X	-
Зажимная гайка (1 603 340 040)	-	-	Х
Зажимная гайка (№ запасной части 1 603 345 043)	Х	Х	-
Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control (2 602 025 123)	х	х	-
Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control (2 602 025 171)	-	-	Х
Ключ под два отверстия (№ запасной части 1 607 950 052)	X	X	X

Аккумуляторные угловые шлифмашины GWS 18 V-LI Professional GWS 18-125 V-LI Professional

Технические данные	0 601 93A	0 601 93A
Напряжение аккумулятора	18 B	18 B
Число оборотов холостого хода	10 000 об/мин	10 000 об/мин
Диам. обдирочного/отрезного круга	115 мм	125 мм
Вес с аккумулятором	2,3 кг	2,3 кг
Комплект поставки	30A	30B
2 аккумулятора Li-lon емкостью 4,0 А•ч (1 600 Z00 038)	х	х
L-BOXX 136 (2 608 438 692)	х	х
Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент и зарядное устройство	х	х
Быстрозарядное устройство AL 1860 CV (2 607 225 322)	х	х
Защитный кожух (1 619 РО2 834)	х	-
Защитный кожух (1 619 РОб 548)	-	х
Дополнительная рукоятка (2 602 025 171)	х	х

Угловая шлифмашина

Мощный инструмент с минимальным весом


- ▶ Мощный двигатель «Чемпион» на 2200 Вт и стержневая рукоятка
- ▶ Оптимальное удобство использования благодаря малому весу
- ▶ Основная и дополнительная рукоятки с системой контроля вибрации Vibration Control, уменьшающей вибрацию до 50% для неутомительной работы (EN 60745)

Другие преимущества

- ▶ Система KickBack Stop распознает блокировку диска и немедленно отключает инструмент
- Защита от непреднамеренного включения предотвращает самопроизвольный запуск инструмента после прерывания подачи тока
- ▶ Ограничение пускового тока и плавный пуск инструмента
- Устойчивый к проворачиванию и быстропереставляемый защитный кожух — обеспечивает надежную защиту от осколков шлифкруга в случае его поломки

Технические данные	см. с. 211
Код для заказа	0 601 890
Номинальная потребляемая мощность	2200 Вт
Число оборотов холостого хода	8500 об/мин
Диам. круга	180 мм
Комплект поставки	D00
Опорный фланец (1 605 703 099)	Х
Быстропереставляемый защитный кожух (2 605 510 280)	Х
Зажимная гайка (1 603 340 040)	Х
Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibrat (2 602 025 172)	ion Control x
Ключ под два отверстия (1 607 950 048)	x





GWS 22-180 LVI Professional