

PARATHOM® CLASSIC A Пластиковая колба



- Долгий срок службы – до 25 000 часов¹
- Высокая стабильность цвета благодаря узкому диапазону биннинга (SDCM)
- Простая замена классическим лампам накаливания благодаря компактному дизайну
- Мгновенное 100%-ное зажигание, без времени на разогрев
- Устойчивы к вибрациям

Наименование

Артикул (EAN)

Вт

Замена
Вт

ЛМ

К

Ra

Ø²Длина,
ммДиаметр,
ммt[h]¹

Б, С, А

Фото
№OSRAM PARATHOM® CLASSIC A (пластиковая колба) диммируемые² – цоколь E27, 220–240 В

PARATHOM DIM CL A frosted 60 827	4058075027039	9	60 Вт	806	2700	80	✓	108	61,5	25 000	A+	01
PARATHOM DIM CL A frosted 75 827	4058075026971	10,5	75 Вт	1 055	2700	80	✓	108	61,5	25 000	A+	01
PARATHOM DIM CL A frosted 100 827	4052899960909	13	100 Вт	1 521	2700	80	✓	115	61,5	25 000	A+	02
PARATHOM DIM CL A frosted 150 827	4052899959217	21	150 Вт	2 452	2700	80	✓	143	67	25 000	A+	03

OSRAM PARATHOM® CLASSIC A (пластиковая колба) – цоколь E27, 220–240 В

PARATHOM CL A frosted 40 827	4058075027091	5,5	40 Вт	470	2700	80	—	110	60	15 000	A+	04
PARATHOM CL A frosted 40 840	4058075027114	5,5	40 Вт	470	4000	80	—	110	60	15 000	A+	04
PARATHOM CL A frosted 60 827	4058075027053	9	60 Вт	806	2700	80	—	110	60	15 000	A+	04
PARATHOM CL A frosted 60 840	4058075027077	9	60 Вт	806	4000	80	—	110	60	15 000	A+	04
PARATHOM CL A frosted 75 827	4058075026995	10,5	75 Вт	1 060	2700	80	—	110	60	15 000	A+	04
PARATHOM CL A frosted 75 840	4058075027015	10,5	75 Вт	1 060	4000	80	—	110	60	15 000	A+	04
NEW PARATHOM CL A frosted 100 827	4058075041066	14	100 Вт	1 521	2700	80	—	120	60	15 000	A+	02
NEW PARATHOM CL A frosted 100 840	4058075041080	14	100 Вт	1 521	4000	80	—	120	60	15 000	A+	02
PARATHOM CL A frosted 150 827	4052899959125	20	150 Вт	2 452	2700	80	—	143	67	15 000	A+	03



С октября 2017 г. на все указанные лампы распространяется действие директивы WEEE. Они не подходят для постоянного напряжения и электронных переключателей. Все технические параметры относятся к готовым лампам. Из-за сложности процесса изготовления светодиодов представленные типичные значения технических параметров являются только статистическими величинами, необязательно соответствующими действительным техническим параметрам каждого конкретного продукта, и могут отклоняться от типичных значений. | ¹ L70/B50. | ² Светодиодные лампы могут работать с большим разнообразием доступных на рынке диммеров; подробную информацию и результаты тестов на совместимость вы можете найти на сайте www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/sovместimost-regulyatorov-yarkosti, а также в дополнительных материалах с информацией о товаре. | ³ Дополнительную информацию, а также подробные условия гарантии вы найдете на сайте www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/garantii | ⁴ Не применяется к CLA frosted 100 827 и CLA frosted 100 840.