



БАНДАЖНЫЕ РЕМЕШКИ PER15

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка	GTIN	Диаметр жгута, мм	Размер ремешка, мм	МРН, Н	Температура эксплуатации, °С	Цвет	Материал
PER15.210	6438100358419	1,5-55	210x4,7	355	от -40 до +85	черный	полиамид
PER15	6418677438417	1,5-85	300x4,7	355	от -40 до +85	черный	полиамид
PER15.390	6438100358426	1,5-110	390x4,7	355	от -40 до +85	черный	полиамид
PER15.387	6438100378967	3-100	387x7,6	535	от -40 до +85	черный	полиамид
PER15.760	6438100358440	5-225	760x7,6	535	от -40 до +85	черный	полиамид
PER15.390С	6438100358433	15-105	390x7,6	535	от -80 до +170	синий	Tefzel

ПРИМЕНЕНИЕ: Бандажные ремешки применяются для стяжки пучка проводов, фиксации проводов (кабелей), создания кабельных шлейфов, крепления жгутов на стойках, создания пучков проводов, укладки кабелей внутри устройств.

КОНСТРУКЦИЯ: Полиамид, устойчивый к ультрафиолету.

МОНТАЖ: Бандажный ремешок с одного конца снабжен замком, на другом конце на внутренней его стороне имеются выступы, которые обеспечивают прочную затяжку хомута в замке. Стяжку хомута предпочтительнее затягивать специальным инструментом, позволяющим ее затянуть нажатием на курок с определенным усилием и сразу обрезать лишнее возле основания.

НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ: Клещи для пластикового бандажа ST214.2



КОМПЛЕКТНОСТЬ:

Марка изделия	В полиэтиленовом пакете, шт.	Размер полиэтиленового пакета, м	В картонной коробке, шт.	Размер картонной коробки, м	Масса ремешка / пакета / коробки (кг)
PER15.210	100	0,24x0,115x0,021	7000	0,599x0,4x0,218	0,001/0,15/11,47
PER15	100	0,34x0,115x0,02	5000	0,599x0,4x0,218	0,002/0,21/11,25
PER15.390	100	0,43x0,115x0,02	4000	0,599x0,4x0,218	0,002/0,25/10,83
PER15.387	100	0,43x0,17x0,055	2000	0,204x0,591x0,398	0,005/0,59/12,6
PER15.760	50	0,3x0,2x0,17	1000	0,888x0,238x0,18	0,01/0,58/12,19
PER15.390C	50	0,431x0,136x0,045	1000	0,315x0,456x0,186	0,01/0,5/10,26

Коробка – 1 шт.

Паспорт – 1 шт.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Процедура приемки изделий разработана и произведена в соответствии со международным стандартом системы менеджмента качества ISO 9001:2008, свидетельство № FI14/0005.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Изделия упакованы на заводе ENSTO:

ООО «Энсто Рус», Россия, 198205, г. Санкт-Петербург, Таллинское шоссе, д. 206.

Информация об изготовлении указана на упаковке.

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ

Погрузка и разгрузка изделий должна производиться вручную или с использованием погрузочных средств, не вызывающих повреждения их поверхности (вмятины, царапины и др.), влияющие на их свойства.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов должно соответствовать группе 4 ГОСТ 15150.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок службы изделия	40 лет.
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 7 лет с даты производства.

Завод обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно заменять вышедшие из строя изделия при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Адрес производителя на территории РФ: ООО «Энсто Рус»
198205, Санкт-Петербург, Таллинское шоссе (Старо-Паново), 206А офис 2128
тел. +7 (812) 3259341, факс. +7 (812) 3259341
ensto.russia@ensto.com, www.ensto.ru