




# Клеммы проходные и с заземлением, клеммы класса Ex 2,5 мм<sup>2</sup> (4 мм<sup>2</sup> "f-st") для DIN-рейки 35 мм и 15 мм

## Серия 870

0,08 - 2,5 (4 "f-st") мм <sup>2</sup> ① 500 V/6 kV/3 ② I <sub>N</sub> 24 A  Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 6 - 7 мм / 0,26 дюйма ③	AWG 28 - 12 300 В, 20 А.  600 В, 5 А. 	0,08 - 2,5 (4 "f-st") мм <sup>2</sup> ① 500 V/6 kV/3 ② I <sub>N</sub> 24 A  Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 6 - 7 мм / 0,26 дюйма ③	AWG 28 - 12 300 В, 20 А.  600 В, 5 А. 	0,08 - 2,5 (4 "f-st") мм <sup>2</sup> ① 500 V/6 kV/3 ② I <sub>N</sub> 24 A  Ширина клеммы 5 мм / 0,197 дюйма 6 - 7 мм / 0,26 дюйма ③	AWG 28 - 12 300 В, 20 А.  600 В, 5 А. 
---	--	---	--	---	--



Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
<b>2-проводная проходная клемма, для DIN-рейки 35 мм</b>		<b>3-проводная проходная клемма, для DIN-рейки 35 мм</b>		<b>4-проводная проходная клемма, для DIN-рейки 35 мм</b>	
серые <b>870-901</b> 	100	серые <b>870-681</b> 	100	серые <b>870-831</b> 	100
синие <b>870-904</b>  ④	100	синие <b>870-684</b>  ④	100	синие <b>870-834</b>  ④	100
оранжевые <b>870-902</b> 	100	оранжевые <b>870-682</b> 	100	оранжевые <b>870-832</b> 	100
светло-серые  ⑤	100				
<b>2-проводная клемма с заземлением, для DIN-рейки 35 мм,</b> Примечание. Данная клемма с заземлением не может использоваться с гребешковыми перемычками.		<b>3-проводная клемма с заземлением, для DIN-рейки 35 мм,</b> Примечание. Данная клемма с заземлением не может использоваться с гребешковыми перемычками.		<b>4-проводная клемма с заземлением, для DIN-рейки 35 мм,</b> Примечание. Данная клемма с заземлением не может использоваться с гребешковыми перемычками.	
желто-зеленые <b>870-907</b> 	100	желто-зеленые <b>870-687</b> 	100	желто-зеленые <b>870-837</b> 	100
желто-зеленый  ⑤	100				
<b>Другие проходные клеммы того же профиля:</b> Двухпотенциальные <b>870-826</b> Стр. 235					
<b>Принадлежности</b>		<b>Принадлежности</b>		<b>Принадлежности</b>	
<b>Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 2 мм</b>		<b>Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 1 мм</b>		<b>Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 1 мм</b>	
 оранжевые <b>870-924</b>	100 (4x25)	 оранжевые <b>870-934</b>	100 (4x25)	 оранжевые <b>870-944</b>	100 (4x25)
 серые <b>870-923</b>	100 (4x25)	 серые <b>870-933</b>	100 (4x25)	 серые <b>870-943</b>	100 (4x25)
 светло-серые <b>870-925</b>	100 (4x25)				
<b>Разделитель, выступающий, толщ. 2 мм</b>		<b>Разделитель, выступающий, толщ. 1 мм</b>		<b>Разделитель, выступающий, толщ. 1 мм</b>	
 оранжевые <b>870-929</b>	100 (4x25)	 оранжевые <b>870-947</b>	100 (4x25)	 оранжевые <b>870-949</b>	100 (4x25)
 серые <b>870-928</b>	100 (4x25)	 серые <b>870-946</b>	100 (4x25)	 серые <b>870-948</b>	100 (4x25)
<b>Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 2 мм,</b> только для 2-проводных клемм класса Ex с заземлением					
 желто-зеленые <b>870-926</b>	100 (4x25)				
<b>Разделитель Ex e/Ex i, оранжевый, толщ. 3 мм</b>					
 90 мм <b>209-190</b>	50 (2x25)				
 120 мм <b>209-191</b>	50 (2x25)				

### Принадлежности, серия 870

Система маркировки: WMB/Mini-WSB  
(см. раздел 13)

Стопор для изоляции,	Гребешков. перем., изолир.,	Гребешков. перем., изолир.,
 5 шт./пол., 0,08 - 0,2 мм <sup>2</sup> "s" (0,14 мм <sup>2</sup> "f-st") белые <b>280-470</b>	I <sub>N</sub> 18 А, св.-серые 2-канальные <b>870-402</b>	I <sub>N</sub> 18 А, св.-серые 1 - 3 <b>870-433</b>
	200 (8x25)	1 - 4 <b>870-434</b>
 5 шт./пол., 0,25 - 0,5 мм <sup>2</sup> светло-серые <b>280-471</b>	3-канальные <b>870-403</b>	1 - 5 <b>870-435</b>
200 (8x25)	200 (8x25)	1 - 6 <b>870-436</b>
 5 шт./пол., 0,75 - 1 мм <sup>2</sup> темно-серые <b>280-472</b>	4-канальные <b>870-404</b>	1 - 7 <b>870-437</b>
200 (8x25)	100 (4x25)	1 - 8 <b>870-438</b>
	5-канальные <b>870-405</b>	1 - 9 <b>870-439</b>
	100 (4x25)	1 - 10 <b>870-440</b>
	6-канальные <b>870-406</b>	
	100 (4x25)	
	7-канальные <b>870-407</b>	
	100 (4x25)	
	8-канальные <b>870-408</b>	
	100 (4x25)	
	9-канальные <b>870-409</b>	
	100 (4x25)	
	10-канальные <b>870-410</b>	
	100 (4x25)	