

## Новости продукции Новые светодиодные лампы компактной серии CL2



26.10.2015  
Лист 1/3

### Уважаемые Партнеры!


**Информируем Вас об изменении в номенклатуре светосигнальной аппаратуры компании АББ.**

В ассортименте светосигнальной аппаратуры компании АББ стали доступны для заказа новые светодиодные лампы компактной серии CL2.

Новая линейка светосигнальных ламп CL2 является заменой светодиодных ламп серии CL. По мере распродажи складского остатка светодиодных ламп серии CL, на данные позиции будут установлены автоматические замены на аналогичные модели из новой линейки CL2.

### Особенности новой серии светодиодных ламп CL2

- Улучшенная защита от токов утечки
- Меньшие габаритные размеры по глубине
- Новые материалы корпуса
- Расширенный диапазон напряжения питания
- Повышенная надежность
- Высокая степень защиты – IP67 и IP69K
- Стандарт 22 мм
- Версии с защитой от наводок с уровнем напряжения до 60 В



За более подробной технической информацией обращайтесь к специалистам компании АББ:

Илья Шумеев тел. +7 (495) 777 222 0 (доб. 2415) [ilya.shumeev@ru.abb.com](mailto:ilya.shumeev@ru.abb.com)

Алексей Аникин тел. +7 (495) 777 222 0 (доб. 2542) [alexey.anikin@ru.abb.com](mailto:alexey.anikin@ru.abb.com)

# Новости продукции

## Новые светодиодные лампы компактной серии CL2



26.10.2015  
Лист 2/3

Цвет	Номинал ток мА	Уровень защиты от наводок (В)	Длина волны, нМ	Яркость мкд	Тип	Код заказа	Кол-во в упак.	Вес (1 шт.) кг
<b>Номинальное напряжение 6,3 В DC</b>								
Красный	16	2	625	70	CL2-506R	1SFA619403R5061	10	0,0185
Зеленый	16	2	520	125	CL2-506G	1SFA619403R5062	10	0,0185
Желтый	16	2	590	75	CL2-506Y	1SFA619403R5063	10	0,0185
Синий	16	2	470	10	CL2-506L	1SFA619403R5064	10	0,0185
Обелый	16	2	(X=0.31,Y=0.32)	290	CL2-506C	1SFA619403R5068	10	0,0185
<b>Номинальное напряжение 12 В DC</b>								
Красный	16	2	625	110	CL2-501R	1SFA619403R5011	10	0,0185
Зеленый	16	2,5	520	165	CL2-501G	1SFA619403R5012	10	0,0185
Желтый	16	2,5	590	85	CL2-501Y	1SFA619403R5013	10	0,0185
Синий	16	2,5	470	15	CL2-501L	1SFA619403R5014	10	0,0185
Обелый	16	2,5	(X=0.31,Y=0.32)	320	CL2-501C	1SFA619403R5018	10	0,0185
<b>Номинальное напряжение 24 В AC/DC</b>								
Красный	16	6	625	80	CL2-502R	1SFA619403R5021	10	0,0185
Зеленый	16	6	520	135	CL2-502G	1SFA619403R5022	10	0,0185
Желтый	16	6	590	55	CL2-502Y	1SFA619403R5023	10	0,0185
Синий	16	6	470	10	CL2-502L	1SFA619403R5024	10	0,0185
Обелый	16	6	(X=0.31,Y=0.32)	230	CL2-502C	1SFA619403R5028	10	0,0185
<b>Номинальное напряжение 48-60 В AC/DC</b>								
Красный	13-17	7	625	75	CL2-507R	1SFA619403R5071	10	0,0185
Зеленый	13-17	7	520	140	CL2-507G	1SFA619403R5072	10	0,0185
Желтый	13-17	7	590	80	CL2-507Y	1SFA619403R5073	10	0,0185
Синий	13-17	7	470	10	CL2-507L	1SFA619403R5074	10	0,0185
Обелый	13-17	7	(X=0.31,Y=0.32)	260	CL2-507C	1SFA619403R5078	10	0,0185
<b>Номинальное напряжение 110-130 В AC</b>								
Красный	15-17	20	625	85	CL2-513R	1SFA619403R5131	10	0,0185
Зеленый	15-17	20	520	90	CL2-513G	1SFA619403R5132	10	0,0185
Желтый	15-17	20	590	85	CL2-513Y	1SFA619403R5133	10	0,0185
Синий	15-17	20	470	10	CL2-513L	1SFA619403R5134	10	0,0185
Обелый	15-17	20	(X=0.31,Y=0.32)	340	CL2-513C	1SFA619403R5138	10	0,0185
<b>Номинальное напряжение 110-130 В DC</b>								
Красный	8-9	20	625	55	CL2-515R	1SFA619403R5151	10	0,0185
Зеленый	8-9	20	520	125	CL2-515G	1SFA619403R5152	10	0,0185
Желтый	8-9	20	590	50	CL2-515Y	1SFA619403R5153	10	0,0185
Синий	8-9	20	470	10	CL2-515L	1SFA619403R5154	10	0,0185
Обелый	8-9	20	(X=0.31,Y=0.32)	210	CL2-515C	1SFA619403R5158	10	0,0185
<b>Номинальное напряжение 220 В DC</b>								
Красный	6	20	625	40	CL2-520R	1SFA619403R5201	10	0,0185
Зеленый	6	20	520	90	CL2-520G	1SFA619403R5202	10	0,0185
Желтый	6	20	590	30	CL2-520Y	1SFA619403R5203	10	0,0185
Синий	6	20	470	5	CL2-520L	1SFA619403R5204	10	0,0185
Обелый	6	20	(X=0.31,Y=0.32)	120	CL2-520C	1SFA619403R5208	10	0,0185
<b>Номинальное напряжение 230 В AC</b>								
Красный	17	30	625	95	CL2-523R	1SFA619403R5231	10	0,0185
Зеленый	17	35	520	155	CL2-523G	1SFA619403R5232	10	0,0185
Желтый	17	35	590	70	CL2-523Y	1SFA619403R5233	10	0,0185
Синий	17	35	470	10	CL2-523L	1SFA619403R5234	10	0,0185
Обелый	17	35	(X=0.31,Y=0.32)	225	CL2-523C	1SFA619403R5238	10	0,0185
<b>Номинальное напряжение 230 В AC с защитой от наводок с напряжением до 60 В</b>								
Красный	17	60	625	75	CL2-623R	1SFA619403R6231	10	0,0185
Зеленый	17	80	520	70	CL2-623G	1SFA619403R6232	10	0,0185
Желтый	17	70	590	50	CL2-623Y	1SFA619403R6233	10	0,0185
Синий	17	80	470	5	CL2-623L	1SFA619403R6234	10	0,0185
Обелый	17	80	(X=0.31,Y=0.32)	155	CL2-623C	1SFA619403R6238	10	0,0185
<b>Номинальное напряжение 380-415 В AC</b>								
Красный	15-17	55	625	85	CL2-542R	1SFA619403R5421	10	0,0185
Зеленый	15-17	65	520	130	CL2-542G	1SFA619403R5422	10	0,0185
Желтый	15-17	65	590	60	CL2-542Y	1SFA619403R5423	10	0,0185
Синий	15-17	65	470	10	CL2-542L	1SFA619403R5424	10	0,0185
Обелый	15-17	65	(X=0.31,Y=0.32)	395	CL2-542C	1SFA619403R5428	10	0,0185

Power and productivity  
for a better world™



