

Цифровой микрофон с быстродействующей ару и регулировкой чувствительности

STELBERRY M-50 является абсолютно новым решением для систем записи звука и лучшим микрофоном для голоса в своем классе. Быстродействующая цифровая обработка сигнала эффективно выделяет речевой диапазон, заметно снижая лишние звуки в области низких и высоких частот. Микрофон M-50 снабжен двойной цифровой системой Автоматической Регулировки Усиления со скоростью реагирования менее одной тысячной доли секунды. Внешний регулятор позволяет подстроить чувствительность цифрового микрофона для любых условий эксплуатации.

IP-микрофон

Цифровой микрофон STELBERRY M-50 идеально подходит для подключения на линейный вход IP камер, идеально передавая акустическую картину окружающей среды. Данное применение фактически делает его полноценным IP микрофоном. Также, несомненным плюсом данного решения, является возможность установки цифрового микрофона в любом месте, независимо от места установки IP камеры.

Технические характеристики M-50

Полоса пропускания, Гц	270 .. 4000
Потребление тока, мА	20
Дальность линии связи, м	до 300 метров
Акустическая дальность, м	до 20 метров
Напряжение питания, В	7.5~16
Габариты, мм	Ø10x52
Материал	алюминий
Отношение «сигнал/шум», дБ	38