







## Изоляторы нулевой шины



Применяются для установки нулевых шин. Выполнены из негорючего полипропилена.

Габаритные размеры	Наименование	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
 	Изолятор DIN желтый	YIS21	9796219
	Изолятор DIN синий	YIS22	610136
 	Угловой изолятор для «0» шины желтый	YIS31	9797828
	Угловой изолятор для «0» шины синий	YIS32	9824807

## Заглушки 12 модулей




Наименование	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
 Заглушка 12 модулей серая	YZM10-12	9707280
 Заглушка 12 модулей белая	YZM10-12-K01	9815396

## Стекло для электрощитов (пластиковое)

Наименование	Габаритный размер, мм	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
 Стекло для электрощитов (пластиковое), 103,5×79 мм	103,5×79	YWN11	9800986
 Стекло для электрощитов (пластиковое), 109,5×71,3 мм	109,5×71,3	YWN12	3572507

## DIN-рейки и ограничители

DIN-рейки перфорированные торговой марки IEK используются для крепления автоматических выключателей, модульного оборудования и другой аппаратуры. Изготавливаются из оцинкованной стали.

Габаритные размеры	Наименование	L, мм	a, мм	в, мм	п, шт.	Кол-во в упак.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
 	DIN-рейка (10 см) оцинкованная	100	7	40	2	50	YDN10-00100	9782034
	DIN-рейка (13 см) оцинкованная	130	7	30	3	50	YDN10-0013	9782035
	DIN-рейка (20 см) оцинкованная	200	7	40	4	50	YDN10-0020	9782036
	DIN-рейка (25 см) оцинкованная	250	7	40	5	50	YDN10-0025	9782037
	DIN-рейка (30 см) оцинкованная	300	6,5	20	10	50	YDN10-0030	9692196
	DIN-рейка (60 см) оцинкованная	600	6,5	20	20	20	YDN10-0060	9752115
	DIN-рейка (125 см) оцинкованная	1250	6,5	20	41	20	YDN10-0125	9760709
 Наименование	Количество в групповой упаковке	Количество в транспортной упаковке	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ				
Ограничитель на DIN-рейку (металл) ИЭК	150	900	YXD10	9700534				