

Аппаратные характеристики

Тип розетки	EU, UK, FR
Стандарты и протоколы	HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u
Интерфейс	1 Ethernet порт 10/100 Мбит/с, Электророзетка
Кнопки	Кнопка Pair
Энергопотребление	Максимум: 5.00 Вт (220В/50Гц) Обычно: 4.60 Вт (220В/50Гц) Режим ожидания: 0.72 Вт (220В/50Гц)
Светодиодные индикаторы	Power, Powerline, Ethernet
Размеры (ШхДхВ)	95 × 58 × 42 мм
Диапазон	300 метров в помещении

Характеристики программного обеспечения

Технология модуляции OFDM

Шифрование 128-битное шифрование AES

Прочее

Сертификация	CE, FCC, RoHS
Комплект поставки	2 адаптера Powerline, 2 кабеля Ethernet (RJ45), Компакт-диск с материалами, Руководство по быстрой настройке
Системные требования	Windows 8/7/Vista/XP/2000, Mac OS, Linux* Рабочая температура: 0°C - 40°C Температура хранения: -40°C - 70°C
Параметры окружающей среды	Влажность воздуха при эксплуатации: 10% - 90%, без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5% - 90%, без образования конденсата