


80331 AG-230/2000
МАШИНА УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ

- Диаметр диска 230 мм
- Устройство плавного пуска
- Блокировка включения
- Трехпозиционная дополнительная рукоятка




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	2000 Вт
Диаметр диска внешний/посадочный	230/22 мм
Частота вращения	6000 об/мин
Резьба шпинделя	M14
Потребляемый ток	10,1 А
Напряжение/частота	220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания	2,0 м
Вес в сборе	4,80 кг

КОМПЛЕКТ ПСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, угловая шлифовальная машина с фланцем и гайкой, защитный кожух, дополнительная рукоятка, ключ для смены кругов/дисков, коробка упаковочная.

80350 JS-600R
ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Быстрозажимной патрон
- Резиновые вставки
- Маятниковый механизм
- Регулировка частоты хода
- Фиксатор режима включения
- Угол отклонения от оси 45%
- Подключения пылесоса




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	600 Вт
Частота хода	500-3000 ход/мин
Диапазон хода	20 мм
Макс. толщина пиления дерево/металл	65/8 мм
Угол наклона платформы	45 гр
Потребляемый ток	3,0 А
Напряжение/частота	220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания	2,0 м
Вес в сборе	2,10 кг

КОМПЛЕКТ ПСТАВКИ: Коробка упаковочная, инструкция по эксплуатации, лобзик электрический, переходник для пылесоса, сменный инструмент, ключ шестигранный.

80334 AG-230/2400
МАШИНА УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ

- Быстрый доступ к щеткам
- Диаметр диска 230 мм
- Устройство плавного пуска
- Поворотная рукоятка
- Трехпозиционная дополнительная рукоятка
- Резиновые накладки
- Блокировка выключателя
- Фиксация выключателя




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	2400 Вт
Диаметр диска внешний/посадочный	230/22 мм
Частота вращения	6400 об/мин
Резьба шпинделя	M14
Потребляемый ток	12,0 А
Напряжение/частота	220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания	2,0 м
Вес в сборе	5,90 кг

КОМПЛЕКТ ПСТАВКИ: Инструкция по эксплуатации, угловая шлифовальная машина с фланцем и гайкой, защитный кожух, дополнительная рукоятка, ключ для смены кругов (дисков), коробка упаковочная.

80355 JS-750
ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Покрытие soft-touch
- Маятниковый механизм
- Выключатель с фиксирующей кнопкой
- Электронный регулятор скорости двигателя
- Подошва, фиксирующая плоскость реза под углом от 45° до 135° к плоскости материала
- Упорная линейка




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	750 Вт
Частота хода	500-3000 ход/мин
Диапазон хода	22 мм
Макс. толщина пиления дерево/металл	110/10 мм
Угол наклона платформы	45 гр
Потребляемый ток	4,0 А
Напряжение/частота	220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания	2,0 м
Вес в сборе	2,60 кг

КОМПЛЕКТ ПСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, лобзик, сменный инструмент, линейка упорная, шестигранный ключ, угольные щетки (2 шт.), коробка упаковочная.

80347 JS-500
ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Покрытие soft-touch
- Маятниковый механизм
- Выключатель с фиксирующей кнопкой
- Электронный регулятор скорости двигателя
- Подошва, фиксирующая плоскость реза под углом от 45° до 135° к плоскости материала




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	500 Вт
Частота хода	500-3000 ход/мин
Диапазон хода	18 мм
Макс. толщина пиления дерево/металл	65/8 мм
Угол наклона платформы	45 гр
Потребляемый ток	2,7 А
Напряжение/частота	220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания	2,0 м
Вес в сборе	1,80 кг

КОМПЛЕКТ ПСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, лобзик, сменный инструмент, угольные щетки (2 шт.), шестигранный ключ, направляющая планка, коробка упаковочная.

80351 JS-651
ЛОБЗИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

- Быстрая смена полотна
- Лазерный курсор
- Обдув места пропила
- Маятниковый механизм
- Выключатель с фиксирующей кнопкой
- Электронный регулятор скорости двигателя
- Подошва, фиксирующая плоскость реза под углом от 45° до 135° к плоскости материал
- Упорная линейка



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	650 Вт
Частота хода	500-3000 ход/мин
Диапазон хода	24 мм
Макс. толщина пиления дерево/металл	110/12 мм
Угол наклона платформы	45 гр
Потребляемый ток	3,7 А
Напряжение/частота	220/50 В/Гц
Длина кабеля электропитания	2,0 м
Вес в сборе	2,70 кг

КОМПЛЕКТ ПСТАВКИ: Руководство по эксплуатации, лобзик, сменный инструмент, линейка упорная, мешок пылесборника, угольные щетки (2 шт.), коробка упаковочная.