

НОВАЯ  
МОДЕЛЬ



**Монтаж:**

Встраивается в 3х фазный шинный провод Varton™

**Корпус:**

Алюминий

**Характеристики:**

Индекс цветопередачи Ra>83

Температурный режим от +1°C до +40°C

AC220-240V

Частота сети 50Hz +/- 10%


Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

Кп светового потока <5%



**TT-02 2.0**





Размер светильника: 210x74x50 mm  
Размер упаковки светильника:  
220x80x60 mm  
PF ≥0,90



○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00559-90XXX-2001230	12W	3000K	1000 lm
V1-R0-00559-90XXX-2001240	12W	4000K	1100 lm

XXX = L01 - угол 15°  
XXX = R10 - угол 24°  
XXX = L18 - угол 35°





Размер светильника: 225x74x60 mm  
Размер упаковки светильника:  
275x90x90 mm  
PF ≥0,90

○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00560-90L18-2002030	20W	3000K	1800 lm
V1-R0-00560-90L18-2002040	20W	4000K	2000 lm

XXX = L01 - угол 15°  
XXX = R10 - угол 24°  
XXX = L18 - угол 35°



Размер светильника: 260x74x80 mm  
Размер упаковки светильника:  
275x90x90 mm  
PF ≥0,90

○ белый

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток
V1-R0-00561-90XXX-2003030	30W	3000K	2900 lm
V1-R0-00561-90XXX-2003040	30W	4000K	3100 lm

XXX = L01 - угол 15°  
XXX = R10 - угол 24°  
XXX = L18 - угол 35°

