


## MERCURY MALL IP54




AC198-264V  
PF ≥ 0,98




- белый
- металл

Артикул	Габариты	Мощность, W	Световой поток, Lm	Рассеиватель
V1-R0-70380-31000-5402040	740x54x58	20	2740	Прозрачный
V1-R0-70380-31000-5403040		30	3870	
V1-R0-70380-31G02-5405240		20	2260	Опаловый
V1-R0-70380-31G02-5407640		30	3150	
V1-R0-70380-31L12-5405240		20	2540	Линза 89°x115
V1-R0-70380-31L12-5407640		30	3600	
V1-R0-70380-31000-5404240	1095x54x58	32	4640	Прозрачный
V1-R0-70380-31000-540520		40	5480	
V1-R0-70380-31000-5407640		57	7353	Опаловый
V1-R0-70380-31G02-5404240		32	3808	
V1-R0-70380-31G02-5405240		40	4520	
V1-R0-70380-31G02-5407640		57	5985	
V1-R0-70380-31L12-5404240	32	4256	Линза 89°x115	
V1-R0-70380-31L12-5405240	40	5080		
V1-R0-70380-31L12-5407640	57	6840	Прозрачный	
V1-R0-70380-31000-5404240	42	6100		
V1-R0-70380-31000-5405240	52	7100		
V1-R0-70380-31000-5407640	76	9800		
V1-R0-70380-31G02-5404240	42	5000		Опаловый
V1-R0-70380-31G02-5405240	52	5900		
V1-R0-70380-31G02-5407640	76	8000	Линза 89°x115	
V1-R0-70380-31L12-5404240	42	5600		
V1-R0-70380-31L12-5405240	52	6600		
V1-R0-70380-31L12-5407640	76	9100	Прозрачный	
V1-R0-70380-31000-5404240	63	9135		
V1-R0-70380-31000-540520	78	10686		
V1-R0-70380-31000-5407640	114	14706		Опаловый
V1-R0-70380-31G02-5404240	63	7497		
V1-R0-70380-31G02-5405240	78	8814		
V1-R0-70380-31G02-5407640	114	11970	Линза 89°x115	
V1-R0-70380-31L12-5404240	63	8379		
V1-R0-70380-31L12-5405240	78	9906		
V1-R0-70380-31L12-5407640	114	13680		


Рассеиватель - прозрачный



Рассеиватель - опаловый



Линза 89°x115



**Аксессуары  
для светильника  
Mercury IP54  
(заказываются отдельно)**



Фото Артикул  
V4-R0-70.0009.MIP-0001 Комплект для соединения в линию



V4-R0-00.0024.MIP-0001 Комплект коннекторов для влагозащищенного соединения проводов

НОВАЯ  
МОДЕЛЬ



### Монтаж:

Подвесной монтаж  
Накладной монтаж через боковые крышки

### Материал:

Алюминиевый корпус  
Пластиковые боковые крышки

### Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra >80  
Температурный режим от +1° до +45°С  
Срок службы светодиодов 50 000 часов  
Гарантия 3 года  
Кп светового потока ≤ 3%

