

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ



OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC GLOWdim

Наименование	EAN-код	Вт	Замена для	Лм	К	Ra						
OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC A GLOWdim – цоколь E27, 220-240 В												
PARATHOM+ CL A GLOWdim GL FIL 40 827	4058075808539	4.5	40W	470	2700–2200	≥ 80	✓	114	60	15000	A++	1
PARATHOM+ CL A GLOWdim GL FIL 60 827	4058075801417	7	60W	806	2700–2200	≥ 80	✓	114	60	15000	A++	1
OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC GLOBE GLOWdim – цоколь E27, 220-240 В												
PARATHOM+ CL GLOBE125 GLOWdim GL FIL 60 827	4058075808959	7	60W	806	2700–2200	≥ 80	✓	190	124	15000	A++	2
OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC B GLOWdim – цоколь E14, 220-240 В												
PARATHOM+ CL B GLOWdim GL FIL 40 827	4058075808157	4.5	40W	470	2700–2200	≥ 80	✓	118	35	15000	A++	3
OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC BA GLOWdim – цоколь E14, 220-240 В												
PARATHOM+ CL BA GLOWdim GL FIL 40 827	4058075815056	4.5	40W	470	2700–2200	≥ 80	✓	141	35	15000	A++	4
OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC P GLOWdim – цоколь E14, 220-240 В												
PARATHOM+ CL P GLOWdim GL FIL 40 827	4058075809062	4.5	40W	470	2700–2200	≥ 80	✓	110	45	15000	A++	5

OSRAM PARATHOM®+ Spot GLOWdim

Наименование	EAN-код	Вт	Замена для	Лм	К	Ra						
OSRAM PARATHOM®+ PAR16 Spot GLOWdim – цоколь GU10, угол пучка 36°, 220-240 В												
PARATHOM+ PAR16 GLOWdim 50 827	4058075105379	4.6	50W	350	2700–1800	≥ 80	✓	54	50	25000	A+	6
OSRAM PARATHOM®+ MR16 Spot GLOWdim – цоколь GU5.3, угол пучка 6°, 12 В⁴												
PARATHOM+ MR16 GLOWdim 35 827	4058075105355	5.2	35W	350	2700–1800	≥ 80	✓	44	50	25000	A+	7
OSRAM PARATHOM®+ AR111 Spot GLOWdim – цоколь G5.3, угол пучка 24°/ 40°, 12 В⁴												
PARATHOM PRO AR111 GLOWdim 50 24° 927	4058075104891	12	50W	650	2700–1800	≥ 90	✓	55	111	40000	A	8
PARATHOM PRO AR111 GLOWdim 50 40° 927	4058075104952	12	50W	650	2700–1800	≥ 90	✓	55	111	40000	A	8

OSRAM PARATHOM®+ Facility Lamp

Наименование	EAN-код	Вт	Замена для	Лм	К	Ra						
OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC A Facility Lamp – цоколь E27, 220-240 В												
NEW PARATHOM+ CL A Facility FIL 60 827 ⁶	4058075162181	6.5	60W	806	2700	80	—	113	60	15000	A+	9
OSRAM PARATHOM®+ CLASSIC A Facility Lamp – цоколь E27, 220-240 В												
NEW PARATHOM+ CL A Facility FR 60 827	4058075125865	8.5	60W	806	2700	≥ 80	—	142	66	25000	A+	10
NEW PARATHOM+ CL A Facility FR 75 827	4058075125889	9.5	75W	1055	2700	≥ 80	—	142	66	25000	A+	11

Все технические параметры относятся к готовым лампам. Из-за сложности процесса изготовления светодиодов представленные типичные значения технических параметров являются только статистическими величинами, необязательно соответствующими действительным техническим параметрам каждого конкретного продукта, и могут слегка отклоняться от типичных значений. ¹ Светодиодные лампы могут работать с самыми разнообразными диммерами; детали и результаты тестов на совместимость можно найти на сайте www.ledvance.com/dim и в дополнительных технических листах на сайте к каждому продукту | ² L70/B50 | ³ Класс энергоэффективности (EEC) по шкале от A++ (самый высокий) до E (самый низкий) | ⁴ Совместимы со многими имеющимися в продаже драйверами. Детали на сайте: www.ledvance.com/low-voltage-led-lamps | ⁵ Более подробные гарантийные условия описаны на www.ledvance.com.ru/guarantee



OSRAM PARATHOM®+ GLOWdim

- PAR16 и MR16 теперь в стеклянном корпусе
- Дает ультратёплый свет при диммировании
- Управляется с помощью обычного диммера, пульт управления не требуется
- Удобны для комбинации с другими продуктами серии GLOWdim в одном помещении

OSRAM PARATHOM®+ Facility Lamp

- Будет светить в случае экстренного отключения электричества благодаря резервной батарее
- Очень долгий срок службы до 25,000 часов²
- Мгновенная 100 % подача света, без времени на разгорание
- Возможность работы от постоянного, переменного тока или от батареи