


## Контроль освещения



75343 -39

Датчик движения (проходной)  
 - напряжение 230 В- 50 Гц  
 с функцией задержки времени отключения 4 сек - 10 мин  
 с регулировкой порогового уровня включения по освещению 0 - 100 люкс  
 угол обзора 180°  
 дальность действия 9 м  
 Типы нагрузок:  
 - лампы накаливания 2600 Вт  
 - галогеновые лампы 230 В- 2600 Вт  
 - галогеновые лампы с электромагнитным трансформатором 650 ВА  
 - галогеновые лампы с электронным трансформатором 550 ВА  
 - люминесцентные лампы 520 ВА  
 - энергосберегающие лампы 100 Вт (max 4 лампы)  
 - электродвигатели 3 А

стр. 344



## Накладки



27060 -35  
 Necesita adaptador.



88088 -30  
 Adaptador.

## АВАРИЙНЫЕ СИГНАЛИЗАЦИЯ И ОРИЕНТАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



75809 -39

Индикатор отключения электроэнергии  
 - время работы после отключения сети 1 час  
 - уровень освещенности 5 люкс  
 - LED-индикатор наличия сети  
 Время зарядки 24 часа

стр. 326



88088 -30 -32 -38



75370 -39

Ориентационный светодиодный светильник  
 - мощность светового потока 3 Лм на расстоянии 30 см  
 - яркость лампы 11 люкс  
 - напряжение 12 В / 230 В



27036 -35



88088 -30  
 Адаптер



Места для установки

1. Длинный коридоры
2. Приёмные
3. Лестницы




1



2



3



26809 -39


Ориентационный светильник под лампу с цоколем E-10

75802 -39

Лампа накаливания 3 Вт / 230 В / E-10

75803 -39

Лампа накаливания 3 Вт / 24 В / E-10



88065 -30 -31 -32  
 зелёный прозрачный красный