



Стойка подвода питания к электрооборудованию



Тип	Длина мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MAS 140 10 FT	1400	1	505,000	6356311
Sl. Сталь				€/шт.
FT Горячая оцинковка				

Вертикальная стойка для подвода питания к электрооборудованию


Крышка для стойки подвода питания к электрооборудованию



Тип	Длина мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
MASD 90 FT	900	1	160,000	6356915
Sl. Сталь				€/шт.
FT Горячая оцинковка				

Крышка с фиксатором для стоек подключения.


Основание стойки



Тип	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
SF 140 11 FT	1	200,000	6356397
Sl. Сталь			€/шт.
FT Горячая оцинковка			

Основание стойки подведения питания к электрооборудованию


Крепежная скоба



Тип	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
BF 140 10 FT	10	50,000	6356362
Sl. Сталь			€/шт.
FT Горячая оцинковка			

Крепежная скоба для крепления стоек.


Монтажная пластина, GP 15



Тип	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GP 15 28 FT	1	101,000	6357008
Sl. Сталь			€/шт.
FT Горячая оцинковка			

Монтажная пластина для крепления к стойкам типа MAS 140/10.

Монтажная пластина, GP 31



Тип	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
GP 31 28 FT	1	210,000	6357016
Sl. Сталь			€/шт.
FT Горячая оцинковка			

Монтажная пластина для крепления к стойкам типа MAS 140/10.