


# GALAD Столбик LED



<b>230±10% В</b> Напряжение	<b>IP54</b> Степень защиты	<b>I</b> Класс защиты от поражения эл. током
<b>0,95</b> Коэффициент мощности	<b>Соответствует ТР ТС</b> ТР ТС 020/2011 - Электромагнитная совместимость технических средств, ТР ТС 004/2011 - О безопасности низковольтного оборудования	
<b>У1</b> Климатическое исполнение	<b>Применение</b> Освещение клумб, газонов, цветочных композиций, кустарников и деревьев, пешеходные дорожки, бульвары и зоны отдыха	

## Таблица модификаций

Наименование	Код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Тцв, К
GALAD Столбик LED-9 (30/750/700/RAL9005/0/GEN1)	13792	9	30	5000
ЗДФ для Столбика LED-9	13826	-	-	-



## Особенности

- Под наклонными отверстиями находится рассеиватель из ударопрочного пластика, который обеспечивает мягкий и равномерный свет
- Прочный антивандальный алюминиевый корпус с защитой от воров, встроенная кабельная коробка
- Установка на фундамент или в землю



## Изготовление под заказ

- Возможность управления по напряжению, 1-10V
- Интеграция с АСУНО
- Защита от перенапряжений до 10 кВ

Мощность, Вт	9-18
Цветовая температура, К	2700-6500
Индекс цветопередачи	70-90

Германия



Германия



Германия

