

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МОНТАЖА И РЕМОНТА СИП

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАКОРАЧИВАНИЯ М6D, М7D

Состоит из 6 или 7 штепсельных патронов с байонетными разъемами. Устройство М6D подсоединяется к зажимам СМСС/СТ 70.



М6D

УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЕНИЯ МАТ

Комплект состоит из патрона заземления со штыковым замком, который присоединен к заземляющему устройству десятиметровым медным проводом сечением 16 мм². Устройство МаТ подсоединяется к устройству М6D.



МАТ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ ПРЕСС НСТ 150

Предназначен для сжатия шестигранной матрицей изолированных гильз и наконечников типа МЖРВ, МЖРТ, СРТАУ. Сила обжатия: 70кН. Тип обжатия – шестигранная матрица. Ход поршня – 18 мм. Длина – 475 мм. Вес – 3,6 кг. Укомплектован набором матриц Е 140, Е 173, Е 215. Поставляется в пластиковом кейсе.



НСТ 150

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ ПРЕСС НТ 50

Предназначен для сжатия шестигранной матрицей изолированных гильз и наконечников типа МЖРВ, МЖРТ, СРТАУ. Головка поворачивается на 360 градусов. Сила обжатия: 60кН. Тип обжатия – шестигранная матрица. Ход поршня – 15 мм. Объем заливаемого масла – 60 см³. Длина – 380 мм. Вес – 2,2 кг. Укомплектован набором матриц Е 140/Е173, Е 215. Поставляется в пластиковом кейсе.



НТ 50

МЕХАНИЧЕСКИЙ РУЧНОЙ ПРЕСС С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМИ РУЧКАМИ R 22

Предназначен для сжатия шестигранной матрицей изолированных гильз и наконечников типа МЖРВ, МЖРТ, СРТАУ. Головка поворачивается на 360 градусов. Усилие обжатия: 35 кН. Рабочий ход: 8 мм. Длина: 420/590 мм. Вес: 2,40 кг. Укомплектован набором матриц: Е 22/140, Е 22/173, Е 22/215. Поставляется в пластиковом кейсе.



R 22

МАТРИЦЫ Е 140/Е 173, Е 215 ДЛЯ ПРЕССОВ НСТ 150, НТ 50; МАТРИЦЫ Е 22/140, Е 22/173, Е 22/215 ДЛЯ ПРЕССА R 22

Шестигранные матрицы

Е 140 – для зажимов МЖРВ, МЖРТ, СРТАУ сечением от 4 до 25 мм².

Е 173 – для зажимов МЖРВ, МЖРТ, СРТАУ сечением от 35 до 70 мм².

Е 215 – для зажимов МЖРВ, МЖРТ, СРТАУ сечением от 95 до 120 мм².



Е 215