

OSRAM HQL LED



- Чрезвычайно долгий срок службы – до 50 000 часов^{1/2}
- Экономия до 78%³ электроэнергии
- Очень высокая производительность – до 133 лм/Вт
- Степень защиты IP65²
- Может работать при помощи ЭмПРА и от сетевого напряжения
- Эффективное управление температурным режимом для широкого диапазона рабочих температур: от -20 до +60 °C
- Теперь также доступны версии для замены натриевых ламп с цоколем E40 и 3000 К
- Высокая степень защиты от перенапряжения до 4 кВ (L-N)

Наименование

Артикул (EAN)

Вт

Замена
Вт

ЛМ

К

Ra

Длина,
ммДиаметр,
ммt[h]¹B
CФото
№

OSRAM HQL LED – цоколь E27, угол пучка 280°, 220–240 В, IP60, 4 кВ

OSRAM HQL LED 2000 840 E27	4052899 961555	18	—	2 000	4 000	80	166	70	32 000	A+	01
----------------------------	-----------------------	----	---	-------	-------	----	-----	----	--------	----	----

OSRAM HQL LED – цоколь E27, угол пучка 360°, 220–240 В, IP65, 4 кВ

NEW OSRAM HQL LED 3000 840 E27	4058075 037045	23	—	3 000	4 000	80	152	75	50 000	A++	02
NEW OSRAM HQL LED 4000 840 E27	4058075 037342	30	—	4 000	4 000	80	175	75	50 000	A++	03
NEW OSRAM HQL LED 6000 840 E27	4058075 037366	46	—	6 000	4 000	80	204	80	50 000	A++	04

OSRAM HQL LED – цоколь E40, угол пучка 360°, 220–240 В, IP65, 4 кВ

NEW OSRAM HQL LED 6000 830 E40	4058075 037380	46	—	6 000	3 000	80	210	80	50 000	A++	05
---------------------------------------	-----------------------	----	---	-------	-------	----	-----	----	--------	-----	----

OSRAM DULUX® D LED



- Прямая замена традиционных компактных люминесцентных ламп с цоколем G24d-2 или G24-3
- Экономия до 62%⁵ электроэнергии
- Высокая производительность – до 100 лм/Вт
- Подходят только для использования в закрытых светильниках в горизонтальном рабочем положении
- Могут работать при помощи ЭмПРА и от сетевого напряжения
- Мгновенное 100%-ное зажигание, без времени на разогрев

Наименование

Артикул (EAN)

Вт

Замена
Вт

ЛМ

К

Ra

Длина,
ммДиаметр,
ммt[h]¹B
CФото
№

OSRAM DULUX® D LED Gen1 –

цоколь G24d-2 и G24d-3, угол пучка 120°, 220–240 В – для светильников с ЭмПРА

NEW OSRAM DULUX D LED 830 EM	4058075 024915	7	18 Вт	640	3 000	> 80	148	35	30 000	A+	06
NEW OSRAM DULUX D LED 840 EM	4058075 024939	7	18 Вт	700	4 000	> 80	148	35	30 000	A+	06
NEW OSRAM DULUX D LED 865 EM	4058075 024953	7	18 Вт	700	6 500	> 80	148	35	30 000	A+	06
NEW OSRAM DULUX D LED 830 EM	4058075 024977	10	26 Вт	920	3 000	> 80	171	35	30 000	A+	07
NEW OSRAM DULUX D LED 840 EM	4058075 024991	10	26 Вт	1 000	4 000	> 80	171	35	30 000	A+	07
NEW OSRAM DULUX D LED 865 EM	4058075 025011	10	26 Вт	1 000	6 500	> 80	171	35	30 000	A+	07

С октября 2017 г. на все указанные лампы распространяется действие директивы WEEE. Они не подходят для постоянного напряжения и электронных переключателей. Все технические параметры относятся к готовым лампам. Из-за сложности процесса изготовления светодиодов представленные типичные значения технических параметров являются только статистическими величинами, необязательно соответствующими действительным техническим параметрам каждого конкретного продукта, и могут отклоняться от типичных значений. | ¹ L70/B50. | ² Кроме HQL LED 2 000 840 E27. | ³ По сравнению с традиционными лампами HQL с сопоставимой интенсивностью света. | ⁴ Дополнительную информацию, а также подробные условия гарантии вы найдете на сайте www.ledvance.com.ru/uslugi-i-instrumenty/uslugi/garantii | ⁵ По сравнению с традиционными компактными люминесцентными лампами.