

Navigator®



Термоусадочные трубки Navigator серии NST



Термоусадочные трубки Navigator серии NST обладают свойством подавления горения. Изделия обладают хорошими электрическими и механическими параметрами, применяются в качестве изолирующих и уплотняющих материалов. Усаживаются в два раза, принимая форму предметов.

- ✓ Горючесть: не поддерживает горение!
- ✓ Широкий ассортимент: представлены как в пакетах в нарезке, так и в ролах;
- ✓ Минимальное уплотнение перед разрывом: 200 %;
- ✓ Радиальная усадка: не менее 50 %;
- ✓ Температура усадки: 125-200 °С;
- ✓ Температурный диапазон в режиме эксплуатации: от -55 до +105 °С;
- ✓ Прочность на растяжение: не менее 10 МПа;
- ✓ Электрическая прочность: не менее 20 кВ/мм;
- ✓ Рабочее напряжение: до 1 кВ;
- ✓ Удельное электрическое сопротивление: 10^{14} Ом/см.



Термоусадочные трубки представлены в следующих цветовых исполнениях: белые, желтые, желто-зеленые, зеленые, красные, синие и черные.

**Спрашивайте продукцию ТМ Navigator
в филиалах Компании ЭТМ**

www.etm.ru