

Серия светодиодных светильников для ландшафтного освещения.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодные светильники серии МАЯК разработаны для комфортного освещения различных ландшафтных зон. Светильники предназначены для установки на грунтовую поверхность. Светильники выпускаются в двух модификациях: без светового диффузора в верхней части и с диффузором. Корпуса светильников окрашиваются порошковой краской, доступны три стандартных варианта:

- темно-серый цвет корпуса, кант красного цвета, декоративные элементы хромированные;
- антик латунь, кант черного цвета, декоративные элементы латунные;
- антик медь, кант коричневого цвета, декоративные элементы медные.

Также по требованию заказчика корпус светильника может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL, и может быть выбран цвет декоративного канта. Светильники комплектуются консолью высотой 670 мм, по требованию заказчика высота консоли может быть изменена в пределах от 250 мм до 1000 мм. Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды – IP67.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA (Япония);
- Комфортный мягкий свет;
- Привлекательный внешний вид;
- Инновационная технология отвода тепла;
- Моментальное включение светильника при низких температурах;
- Простой монтаж;
- Не требует специального обслуживания;
- Не требует специальной утилизации;
- Степень защиты IP 67;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Придомовых территорий;
- Пешеходных тротуаров;
- Парков и скверов;
- Парковок, велодорожек;
- Мест общественного отдыха;
- Набережных, прогулочных пространств;
- Маркирования границ территории.




Темно-серый

Антик медь


Антик латунь



Модификация без диффузора



Модификация с диффузором



Высота консоли может быть выбрана в пределах от 250 мм до 1000 мм



МАЯК	10 Вт	10 Вт с диффузором
Цвет корпуса темно-серый, артикул	LE-СТУ-39-010-1652-67Т LE-СТУ-39-010-1653-67Д	LE-СТУ-39-010-1780-67Т LE-СТУ-39-010-1781-67Д
Цвет корпуса антик латунь, артикул	LE-СТУ-39-010-1790-67Т LE-СТУ-39-010-1791-67Д	LE-СТУ-39-010-1792-67Т LE-СТУ-39-010-1793-67Д
Цвет корпуса антик медь, артикул	LE-СТУ-39-010-1794-67Т LE-СТУ-39-010-1795-67Д	LE-СТУ-39-010-1796-67Т LE-СТУ-39-010-1797-67Д
Световой поток, лм	Цветовая температура, Т	500 лм
	Цветовая температура, Д	520 лм
Мощность, Вт	10 Вт	10 Вт

Общая информация	
Количество светодиодов	12 шт
Габаритные размеры, (дхв) мм	176x992 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	200x200x1000 мм
Вес нетто, кг	6,5 кг
Вес брутто, кг	6,9 кг
Класс светораспределения	П
Кривая сил света	С Г
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-264 В/50 Гц
Индекс цветопередачи, CRI	>70
Пульсации светового потока, % менее	1
Коэффициент мощности	0,8
Класс электробезопасности	I
Степень защиты, IP	67
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Температурный диапазон, С	-45 ÷ +50°С
Срок службы, часы	50 000 часов
Гарантийный срок, лет	3 года

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса темно-серый, КСС – С, цветовая температура – Т.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм	КСС ТИП «Г»	КСС ТИП «С»	ОПЦИИ
			<p>Дополнительно можно заказать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Консоль необходимого размера, арт.: LE 1654 - Цвет корпуса по RAL, арт.: LE 0894