

A.  
Новинки  
и бест-  
селлеры

B.  
Медные  
решения

C.  
Опти-  
ческие  
решения

D.  
Лицевые  
панели,  
розетки,  
коробки

E.  
Промыш-  
ленные  
сети

F.  
Аудио-  
видео-  
системы

G.  
Системы  
Keystone

H.  
Зонное  
каблиро-  
вание

J.  
Системы  
прокладки  
кабеля

K.  
Кабельные  
короба

L.  
Шкафы,  
стойки,  
организа-  
торы

M.  
Управление  
питанием

N.  
Системы  
зазем-  
ления

O.  
Маркировка

P.  
Стяжки и  
крепеж

Q.  
Алфавит-  
ный указа-  
тель

## С Кабельные стяжки с пластиковой пряжкой Ultra-Cinch™

- Изготовлены из уникального материала с однородной поверхностью и предоставляют широкие возможности для использования со жгутами различных размеров
- Низкопрофильный дизайн пряжки и плотный обхват кабелей уменьшают общий размер жгута
- Мягкий материал стяжки предотвращает повреждение оболочки, пережимание и расплетание чувствительных сетевых кабелей
- Предназначены для многоразового использования, идеальны для применения в местах, где требуются частые перемещения, дополнения и модификации



- Разнообразие цветов расширяет возможности применения
- Благодаря клиновидной форме язычка стяжка легко входит в пряжку, ускоряя время монтажа
- Монтажное отверстие (имеется на стяжках серий UGCTC и UGCTE) обеспечивает надежное крепление; металлическая окантовка препятствует отсоединению
- Panduit рекомендует использование винтов с плоской шляпкой
- Температура эксплуатации: -18°C – 60°C

Код	Длина, м	Ширина, мм	Макс. диаметр жгута, мм	Мин. предел прочности на разрыв*		Станд. кол-во в уп.	Станд. кол-во в кор.
				кг	Н		

### Стяжки с пряжкой – отверстие для предварительной обмотки жгутов

UCT3S-X0	305.0	21.6	76.0	50	222	10	100
UCT5S-X0	457.0		127.0				

### Стяжки с пряжкой – монтажное отверстие с металлической окантовкой

UGCTC3S-X0	305.0	21.6	76.0	50	222	10	100
UGCTC5S-X0	457.0		127.0				
UGCTE3S-X0	305.0		76.0				
UGCTE5S-X0	475.0		127.0				

Примечание: диаметр монтажного отверстия - 6 мм.

Для заказа других цветов используйте таблицу на стр. Р.5.

\*Показатели прочности крепежа обеспечиваются при перекрытии стяжки минимум на 5 см.

## Приспособление для жгутования кабеля

- Позволяет ускорить монтажные работы на 50%
- Применяется для укладывания 24 кабелей в плотный жгут перед тем, как скрепить их вместе кабельной стяжкой
- Оптимизирует объем кабельных жгутов и улучшает внешний вид смонтированной системы



Код	Описание	Цвет вставки	Диапазон диаметров кабеля, мм	Станд. кол-во в уп.	Ст. кол-во в кор.
CBOT24K	В комплекте - разъемная крышка и две вставки.	Флуоресцентный зеленый	4.6 – 6.3	1	10
		Флуоресцентный желтый	5.8 – 7.9		

