

LADLEDR500-2-60-6-110K 2Ex

Взрывозащищенный светодиодный светильник

110Вт

— маркировка взрывозащиты:
2Ex nR mb IIC T5 Gc X, Ex tb IIIC T95°C Dc X



Дорожное
освещение



Уличное
освещение



Промышленное
освещение



Складское
освещение



Спортивное
освещение



–60°C
+50°C
Диапазон
рабочих
температур



<5%
Пульсации
светового
потока



Класс
взрывозащиты



AC
230 В
Напряжение
питания
переменного тока



IP65
Влага и
пылезащита



5
лет
Гарантийный
срок



Сертификат EAC



Светодиоды
CREE



Светодиоды
OSRAM

Модель/ Характеристики	LADLEDR500-2-60-6-110K 2Ex
Световой поток, Лм*	15 670
Угол излучения	60°
Энергопотребление, Вт	не более 110
Цветовая температура, К**	5 000
Коэффициент цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Номинальное напряжение переменного тока (AC), В	230
Влага и пылезащита	IP65
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения эл. током	I
Диапазон рабочих температур	–60°C... +50°C
Тип крепления	консоль
Габаритные размеры светильника, мм	500*170*89
Гарантийный срок	5 лет

*Расчетный световой поток светильника

**Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры, К

***Возможно изготовление светильников иного коэффициента цветопередачи

Преимущества

- Энергоэффективность—экономия электроэнергии в 2-5 раз по сравнению с традиционными источниками света
- Высокое качество света— отсутствие пульсаций, комфортная цветовая температура, приближенная к естественному дневному свету, высокий коэффициент цветопередачи
- Не требует замены в течении 10 лет — срока службы светильника
- Надежность — высокая механическая прочность, виброустойчивость, влаго- и пылезащищенность, устойчивость к коррозии
- Широкий диапазон рабочих температур и питающего напряжения
- Бесперебойная работа в сложных климатических условиях
- Отсутствие УФ излучений
- Экологическая безопасность
- Защита от скачков напряжения