

ПРИМЕНЕНИЕ:

Розетки переносные и стационарные серии RST, а также вилки серии RPG от ТМ STEKKER выполнены из каучука и используются для подключения приборов к сети 250В в эксплуатационных условиях повышенной влажности и пыли.

Отличаются устойчивостью к агрессивным внешним воздействиям и надежностью создаваемых электрических соединений. Область применения: строительство, промышленность, производственные и ремонтные участки, а также бытовая сфера.

На сегодняшний день мы расширили ассортимент каучуковых розеток, добавив 1-но местную розетку и 4-х местную колодку. Все переносные розетки (колодки) имеют возможность монтажа на стену.

Обращаем внимание на появление синей и красной прямых вилок RPG16-21-441, а также угловой вилки с рельефом RPG16-30-442.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- пыле- и влагозащита (розетки имеют защитные крышки);
- размещение логотипа на поверхности крышек розеток;
- фиксация провода внутри розеточного блока дополнительной скобой;
- наличие ступенчатого гермоввода для кабеля;
- широкий диапазон рабочих температур (выполнены из синтетического каучука);
- устойчивость к механическим повреждениям;
- надежная латунная контактная группа;
- рельеф на поверхности вилок не позволяет выскальзывать изделие из рук.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель:	RPG16-21-441	RPG16-21-441	RPG16-30-442	RST16-31-44	RST16-24-44
Артикул:	● 39160	● 39161	● 32843	● 39018	● 39019
Тип розетки/вилки	евро				
Номинальное напряжение	250В				
Номинальный ток	16А				
Количество подсоединяемых устройств	-	-	-	1	4
Наличие крышки	-	-	-	да	да
Материал корпуса	синтетический каучук				
Материал токоведущих контактов	латунь				
Материал контактов заземления	латунь				
Степень защиты	IP44				
Климатическое исполнение	УХЛ4				
t° окружающей среды	от 0°С до +40° С				

