

Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG



Механизм розетки SCHUKO® 1) 2)
С винтовыми клеммами
с винтовыми клеммами
2 P + E
Номинальное напряжение: 250 В~
Номинальный ток: 16 А

845 латунь античная, антрацит	23 EUCKS-845-507	2011-0-6247	10	04
848 латунь античная, слоновая кость	23 EUCKS-848-507	2011-0-6245	10	04

- 1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) Металлическая поверхность ручная обработка.



Механизм розетки SCHUKO® 1)
с защитными шторками
с безвинтовыми клеммами
2 P + E
Номинальное напряжение: 250 В~
Номинальный ток: 16 А

81 антрацит/ черный	20 EUCKS-81	2013-0-5265	10	04
82 слононая кость	20 EUCKS-82-500	2013-0-5376	10/100	01
845 латунь античная, антрацит 2)	20 EUCKS-845-500	2013-0-5401	10	04
848 латунь античная, слоновая кость 2)	20 EUCKS-848-500	2013-0-5398	10/100	04

- 1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) Металлическая поверхность ручная обработка.



Механизм розетки SCHUKO® Busch-steplight® 1) 2)
Ночная подсветка для ориентирования
с возможностью отдельного управления подсветкой.
С защитными шторками
2 P + E
Номинальное напряжение: 250 В~
Номинальный ток: 16 А

82 слононая кость	20 EUCBLI-82	2013-0-5292	1	19
840 латунь античная 2)	20 EUCBLI-840-500	2013-0-5399	1	04

- 1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) Для вредных условий, устойчив к агрессивным средам, например, аммиаку, бензину, маслам, жирам, спирту, чистящим средствам в обычных концентрациях.
3) Пластмасса окрашена, ручная обработка.



Механизм розетки SCHUKO® 1)
с крышкой
с безвинтовыми клеммами
2 P + E
с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении)
Номинальное напряжение: 250 В~
Номинальный ток: 16 А

81 антрацит/ черный	20 EUK-81	2018-0-1486	10	04
82 слононая кость	20 EUK-82	2018-0-1465	10	01
840 латунь античная 2)	20 EUK-840-500	2018-0-1515	10	04

- 1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) Металлическая поверхность ручная обработка.

Продукт Арт № Номер заказа Упакова PG



Розетка USB с розеткой SCHUKO® 1) 2) 3)
с защитными шторками
с безвинтовыми клеммами
2 P + E
Для зарядки и питания мобильных оконечных устройств через micro USB-кабель.
С разъемом USB Тур А.
С электронной защитой от короткого замыкания.
С электронной защиты от перегрузки.
Для одновременной зарядки через разъем USB и использования розетки SCHUKO®.
Номинальное напряжение: 250 В~
напряжение на вторичной обмотке: 5 В-, +5 % / -5 %
Номинальная частота: 50 Гц
Коммутируемая нагрузка: Розетка SCHUKO®
Номинальный ток: 16 А
Номинальная мощность: USB-разъем
Номинальный ток: 700 мА
Класс защиты: IP 20, SELV
Температурный режим применения: 5 °С до 35 °С
Размеры (В x Ш x Г): 71 мм x 71 мм x 53 мм
монтажная глубина: 35 мм

81 антрацит/ черный	20 EUCBUSB-81-500	2011-0-6176	1	04
82 слононая кость	20 EUCBUSB-82-500	2011-0-6177	1	04
840 латунь античная 4)	20 EUCBUSB-840-500	2011-0-6246	1	04

- 1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные
2) Без передачи данных.
3) При чистке устройства использовать пылезащитную шторку 2098.
4) Пластмасса окрашена, ручная обработка.