


Дополнительные ручки

Информация для заказа




S07004

OH_E00S



S00435A




S00659A

OHBS5




S00776A

OHB4



S01985A

OSV_



S00370A

OFAE504



S00371A

OFAE505



S02194A

OHZX14

Для рубильников с предохранителями, боковое управление, IP 65, типа Nema 1, 3R, 12

Для крепления сбоку рубильника. Ручка имеет степень защиты IP65, запирается на 3 замка в положении OFF, блокируется с дверью в положении ON. Угол поворота между промаркированными положениями 90°. В случае фронтального монтажа на двери можно использовать и стандартную ручку.

Цвет	Длина ручки [мм]	Тип	Код заказа	Кол-во [шт.]	Масса [кг]
------	------------------	-----	------------	--------------	------------

Для переходника диаметром 6 мм

Пластиковые ручки черного и желто-красного цвета: I-O/ON-OFF; серого цвета: I-O.

Черный	65	OHB65J6E00S	1SCA022382R9850	1	0.12
Желто-красный	65	OHY65J6E00S	1SCA022382R9930	1	0.12
Серый	65	OHG65J6E00S	1SCA022383R4510	1	0.12

Пластиковые ручки черного и желто-красного цвета: Тест/I-O/ON-OFF, серого цвета: Тест/I-O.

Черный	65	OHB65J6TE00S	1SCA109016R1001	1	0.12
Желто-красный	65	OHY65J6TE00S	1SCA022688R0140	1	0.12
Серый	65	OHG65J6TE00S	1SCA109014R1001	1	0.12

Для переходника диаметром 12 мм

Пластиковые ручки, индикация I-O/ON-OFF

Черный	145	OHB145J12E00S	1SCA022679R9700	1	0.17
--------	-----	---------------	-----------------	---	------

Ручка управления для монтажа прямо на рубильнике

Пластиковые ручки для монтажа прямо на корпусе рубильника с возможностью запирания навесным замком в положении OFF. В комплект входит специальный переходник. Эта ручка также может запирается навесным замком и при использовании со стандартного переходника.

Для рубильников OS Mini с фронтальным управлением

Индикация положений I-O/ON-OFF/ТЕСТ. Ручка управления запирается на 2 навесных замка в положениях OFF и Test при открытой двери. Макс. диаметр дужки замка 8 мм.

Черный	OHBS5	1SCA109015R1001	1	0.05
--------	-------	-----------------	---	------

Для рубильников OS Mini с боковым управлением

Ручка управления запирается на 3 навесных замка в положении OFF при открытой двери. Макс. диаметр дужки замка 6 мм.

Черный	OHB4	1SCA022439R4050	1	0.05
--------	------	-----------------	---	------

Для рубильников OS 32G...1250 с фронтальным управлением

Индикация положений OFF-ON/Test-O-I.

Ручка управления запирается на 3 навесных замка в положении OFF, по заказу – и в положении ON. Поставляется с переходником и крышкой механизма.

Для рубильников	Цвет	Тип	Код заказа	Кол-во [шт.]	Масса [кг]
OS32G...160G, OS200B/J_K	Черный	OSV200BK	1SCA022779R7530	1	0.14
	Желто-красн.	OSVY200BK	1SCA022779R7700	1	0.14
OS200D...250D/B_K	Черный	OSV250DK	1SCA022763R3510	1	0.16
	Желто-красн.	OSVY250DK	1SCA022778R6500	1	0.16
OS400D_K	Черный	OSV400DK	1SCA022763R4230	1	0.34
	Желто-красн.	OSVY400DK	1SCA022779R5590	1	0.34
OS315...400B/J_K	Черный	OSV400BK	1SCA022763R3930	1	0.33
	Желто-красн.	OSVY400BK	1SCA022779R5830	1	0.33
OS600...800_K	Черный	OSV800DK	1SCA107794R1001	1	1.1
	Желто-красн.	OSVY800DK	1SCA108703R1001	1	1.1
OS1200...OS1250_K	Черный	OSV1250DK	1SCA107797R1001	1	1.5
	Желто-красн.	OSVY1250DK	1SCA108702R1001	1	1.5

Приспособление для замены предохранителей

Для рубильников предохранителями DIN	Описание	Тип	Код заказа	Кол-во [шт.]	Масса [кг]
000,00,1,2,3 000,00,1,2,3	Compact	OFAE 504	1SCA022007R6880	1	0.16
	690 V	OFAE 505	2CMA125276R1000	1	0.80

Надставное кольцо для ручек управления пистолетного типа

Цвет	Для ручек управления	Тип	Код заказа	Компл. постав [шт.]	Масса [кг]
Черный	OHB_	OHZX14	1SCA022851R6590	1	0.06