



Varton для SL2® 1218×308×68mm



Размер упаковки светильника:
1228×308×66mm
PF ≥ 0,95



○ белый

Артикул

Мощность

Цветовая температура



Световой поток*

V1-A1-00352-10000-2003640

36W

4000K

4200lm



Автономный аварийный светильник постоянного действия

Драйвер аварийного питания, аккумулятор на 1 час автономной работы в комплекте

Соответствие:
ГОСТ IEC 60598-2-22:2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»
(актуализированная редакция СНиП 23.05-95)

Артикул

Мощность

Цветовая температура


Световой поток*

V1-A1-00352-10A00-2003640

36W

4000K

4200lm



Монтаж:

Встраивается в подвесные потолочные системы Armstrong®
Светильник выполнен в едином стиле с потолочными планками SL2

Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

Рассеиватель:

Опал ПММА в комплекте

Характеристики:

Индекс цветопередачи $R_a > 80$

Температурный режим от +1°C до +40°C

AC176-264V

Частота сети 50Hz ± 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

K_d светового потока ≤ 1%

