


Держатель проволоки для шиферной кровли, изогнутый, для круглых проводников Rd 8-10

Тип	Провод-	Длина	Монтажная	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	ники мм	мм	высота мм			
157 EK-VA	Rd 8-10	265	42	20	7,800	5215838
V2A Нержавеющая сталь 1.4301 € /100 шт.						


- держатель провода из полиамида;
- с отверстием Ø 5,5 мм.



Держатель проволоки для шиферной кровли, изогнутый, для круглых проводников Rd 8-10

Тип	Провод-	Длина	Монтажная	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	ники мм	мм	высота мм			
157 EK-CU	Rd 8-10	265	42	10	8,800	5215854
Cu Медь € /100 шт.						


- держатель провода из полиамида;
- с отверстием Ø 5,5 мм.



Держатель проволоки для шиферной кровли, для круглых проводников Rd 8

Тип	Провод-	Длина	Монтажная	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	ники мм	мм	высота мм			
157 L-VA	Rd 8	212	32	20	8,000	5215439
V2A Нержавеющая сталь 1.4301 € /100 шт.						


- с отверстием Ø 5,5 мм и выемкой.



Держатель проволоки для шиферной кровли, для круглых проводников Rd 8

Тип	Провод-	Длина	Монтажная	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	ники мм	мм	высота мм			
157 L-CU	Rd 8	212	32	10	9,900	5215471
Cu Медь € /100 шт.						


- с отверстием Ø 5,5 мм и выемкой.



Держатель проволоки для шиферной кровли, для круглых проводников Rd 8-10

Тип	Провод-	Длина	Монтажная	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	ники мм	мм	высота мм			
157 LK-VA	Rd 8-10	212	38	20	8,000	5215374
V2A Нержавеющая сталь 1.4301 € /100 шт.						

- с отверстием Ø 5,5 мм и выемкой;
- держатель провода из полиамида.



Держатель проволоки для шиферной кровли, для круглых проводников Rd 8-10

Тип	Провод-	Длина	Монтажная	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
	ники мм	мм	высота мм			
157 LK-CU	Rd 8-10	212	38	10	8,400	5215382
Cu Медь € /100 шт.						

- с отверстием Ø 5,5 мм и выемкой;
- держатель провода из полиамида.

