


Глубина короба 70 и 90 мм, высота короба 110 мм


### Накладка на стык короба (глубина короба 70 мм)



Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес	Арт.-№
<b>G-SVS70110RW</b>	белоснежный	1		<b>6279760</b>
<b>Sl.</b> Сталь				€/шт.

Накладка на стык коробов при их соединении между собой.


### Накладка на стык короба (глубина короба 90 мм)



Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес	Арт.-№
<b>G-SVS90110RW</b>	белоснежный	1		<b>6279776</b>
<b>Sl.</b> Сталь				€/шт.

Накладка на стык коробов при их соединении между собой.


### Внешний угол, регулируемый (глубина короба 70 мм)



Тип	Цвет	Длина мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>GK-AH70110RW</b>	белоснежный	130,5	1	15,000	<b>6274210</b>
<b>PC/ABS</b> Поликарбонат/акрилонитрил-бутадиен-стирол					€/шт.

Регулируемый внешний угол из пластика PC/ABS (без содержания галогенов) для изменения направления кабельных коробов Rapid 80 GK, GS и GA. Фасонные детали регулируются под углом 80° - 100° и применяются для симметричных и асимметричных коробов.


### Внешний угол (глубина короба 70 мм)



Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>GS-SA70110RW</b>	белоснежный	1	172,000	<b>6277010</b>
<b>Sl.</b> Сталь				€/шт.

Внешний угол для настенного монтажа коробов Rapid 80 GS, без возможности регулирования, поставляется без крышки.


### Внешний угол (глубина короба 90 мм)



Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>GS-SA90110RW</b>	белоснежный	1	199,000	<b>6277110</b>
<b>Sl.</b> Сталь				€/шт.

Внешний угол для настенного монтажа коробов Rapid 80 GS, без возможности регулирования, поставляется без крышки.

### Крышка внешнего угла из листовой стали (размер крышки 80 мм)



Тип	Цвет	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>GS-OTARW</b>	белоснежный	1	21,400	<b>6279870</b>
<b>Sl.</b> Сталь				€/шт.