

# NLNova120-N-P IP54

Светодиодный светильник 40 Вт


**ЗАМЕНА**  
традиционных  
светильников

ЛПО  
2x36



Накладной светодиодный светильник 1300x200 мм в пластиковом корпусе для внутреннего освещения.

Рассеиватель «Призма»



Модель/ Характеристики	NLNova120-N-P IP54
Световой поток, Лм*	5 104
Угол излучения	«Призма»
Энергопотребление, Вт	не более 40
Цветовая температура, К**	5 000
Коэффициент цветопередачи***	Ra 70
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Номинальное напряжение переменного тока (AC), В	230
Влага и пылезащита	IP54
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения эл. током	I/II
Диапазон рабочих температур	-15°C... +45°C
Тип корпуса	накладной
Габаритные размеры светильника, мм	1300*195*50
Гарантийный срок	5 лет

\*Расчетный световой поток светильника

\*\*Возможно изготовление светильников иной цветовой температуры, К

\*\*\*Возможно изготовление светильников иного коэффициента цветопередачи



Офисное  
освещение



Торговое  
освещение



Сертификаты EAC



Не приводит  
к выгоранию  
материалов



Пульсации  
светового  
потока



Напряжение  
питания  
переменного  
тока



Светодиоды  
CREE, OSRAM



Светодиоды SAMSUNG

Подходит для установки на любые плоские поверхности.