


TT-Vivo TrueBright




Размер светильника:
196x200x45 мм
PF ≥0,95




- белый
- серый
- черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R1-Y0517-90XXX-2001030	10W	3000K	1000 lm	белый
V1-R1-Y0517-90XXX-2001040	10W	4000K	1000 lm	серый
V1-R1-H0517-90XXX-2001030	10W	3000K	1000 lm	черный
V1-R1-H0517-90XXX-2001040	10W	4000K	1000 lm	белый
V1-R1-T0517-90XXX-2001030	10W	3000K	1000 lm	серый
V1-R1-T0517-90XXX-2001040	10W	4000K	1000 lm	черный




XXX = R07 - угол 20°
XXX = L39 - угол 30°
XXX = R09 - угол 40°




Размер светильника:
196x240x65 мм
PF ≥0,95

- белый
- серый
- черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R1-Y0518-90XXX-2002030	20W	3000K	2000 lm	белый
V1-R1-Y0518-90XXX-2002040	20W	4000K	2000 lm	серый
V1-R1-H0518-90XXX-2002030	20W	3000K	2000 lm	черный
V1-R1-H0518-90XXX-2002040	20W	4000K	2000 lm	белый
V1-R1-T0518-90XXX-2002030	20W	3000K	2000 lm	серый
V1-R1-T0518-90XXX-2002040	20W	4000K	2000 lm	черный




XXX = R07 - угол 20°
XXX = R08 - угол 35°



Размер светильника:
196x265x85 мм
PF ≥0,95

- белый
- серый
- черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R1-Y0519-90XXX-2003030	30W	3000K	3000 lm	белый
V1-R1-Y0519-90XXX-2003040	30W	4000K	3000 lm	серый
V1-R1-H0519-90XXX-2003030	30W	3000K	3000 lm	черный
V1-R1-H0519-90XXX-2003040	30W	4000K	3000 lm	белый
V1-R1-T0519-90XXX-2003030	30W	3000K	3000 lm	серый
V1-R1-T0519-90XXX-2003040	30W	4000K	3000 lm	черный



XXX = R07 - угол 20°
XXX = R08 - угол 35°



НОВАЯ
МОДЕЛЬ

Монтаж:

Встраивается в 3х фазный
шинопровод Varton™

Корпус:

Алюминий

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra>92

Температурный режим от +1°C до +40°C

AC220-240V

Частота сети 50Hz +/- 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

Кп светового потока <5%

