

Высокоэффективные пики и долота с хвостовиками SDS Plus и SDS Max



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Хвостовики SDS Plus и SDS Max для долот позволяют использовать их с профессиональными перфораторами и обеспечивают испытанную и надежную передачу усилия.
- Использование специальной высококачественной закаленной стали с поверхностным защитным покрытием увеличивает срок службы инструментов.
- Высокая стойкость к вибрациям обеспечивает удобство в работе и способствует повышению производительности труда.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Предназначено для обработки пазов и прокладки штроб в следующих материалах:
- Бетон
- Кирпичная кладка
- Природный камень

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Марка	Артикул	Тип	Длина l [мм]	Ширина B [мм]	Состав [шт]	Кол-во изделий в упаковке [шт]
SDS Plus Pointed 250	504277	Пика	250	—	1	1
SDS Plus Flat 20/250	504278	Долото узкое	250	20	1	1
SDS Plus Scaling 40/250	504279	Долото широкое	250	40	1	1
SDS Plus Hollow 22/250	504280	Долото пустотное	250	22	1	1
SDS Max Pointed 280	504281	Пика	280	—	1	1
SDS Max Pointed 400	504282	Пика	400	—	1	1
SDS Max Pointed 600	504283	Пика	600	—	1	1
SDS Max Flat 25/280	504284	Долото узкое	280	25	1	1
SDS Max Flat 25/400	504286	Долото узкое	400	25	1	1
SDS Max Flat 25/600	504287	Долото узкое	600	25	1	1
SDS Max Scaling 50/400	504288	Долото широкое	400	50	1	1
SDS Max Scaling 80/300	504290	Долото широкое	300	80	1	1
SDS Max Scaling 115/350	504291	Долото широкое	350	115	1	1
SDS Max Hollow 26/300	504293	Долото пустотное	300	26	1	1
SDS Max Canal 32/300	504294	Долото канальное	300	32	1	1
SDS Max Tile Scaling 50/400	504295	Долото плиточное	400	50	1	1
SDS Max with Glides 35/380	504296	Долото канальное с ограничителем глубины	380	35	1	1
SDS Max Slotting 32/300	504301	Долото зубчатое	300	32	1	1