

BELLIGHT

Brings Back Your Brightest Days...

Лампы высокого давления металлогалогенные

Применяются для наружного, декоративного, сценического освещения, а также промышленного освещения в цехах и на открытых пространствах.

Обладают мощным и интенсивным световым потоком, который не свойственен другим источникам света.

Для МГЛ характерны высокие показатели светотдачи и цветопередача, возможность работать длительное время без перерыва, низкая теплоотдача. Стойкость к температурным перепадам.



Положение горения ламп при эксплуатации:

- вертикальное, цоколем вверх – в промышленных зонах на предприятии;
- горизонтальное, под углом 15° цоколем вниз – в консольных светильниках;
- вертикальное, цоколем вниз – в торшерных светильниках.

Наименование	Напряжение (V)	Мощность (W)	Цоколь	Тип стекла, колбы (матовая, прозрачная)	Световой поток, лм	Срок службы, (час)
МН 70W E27/МГЛ 70Вт E27	220-240	70	E27	прозрачная	5600	8000
МН 150W E40/МГЛ 150Вт E40	220-240	150	E40	прозрачная	14850	8000
МН 250W E40/МГЛ 250Вт E40	220-240	250	E40	прозрачная	20500	10000
МН 400W E40/МГЛ 400Вт E40	220-240	400	E40	прозрачная	38000	10000
МН 700W E40/МГЛ 700Вт E40	220-240	700	E40	прозрачная	62000	10000
МН 1000W E40/МГЛ 1000Вт E40	220-240	1000	E40	прозрачная	100000	6000
МН 2000W E40/МГЛ 2000Вт E40	230/380	2000	E40	прозрачная	210000	3000