

Секция кабельного канала глухая, с фиксаторами, высота 40-240 мм


Тип	Ширина мм	Длина мм	Высота канала мм	Количество крышек шт	Уп. Вес		Арт.-№
					м	кг/100 м	
ОКА-G20040240R	200	2400	40 - 240	3	2,4	855,800	7424060
ОКА-G30040240R	300	2400	40 - 240	3	2,4	1.178,300	7424062
ОКА-G40040240R	400	2400	40 - 240	3	2,4	1.503,800	7424064
ОКА-G50040240R	500	2400	40 - 240	3	2,4	1.870,000	7424066
ОКА-G60040240R	600	2400	40 - 240	3	2,4	2.202,900	7424068

Сталь Сталь

€/м

FS оцинкован конвейерным методом

С тремя фиксаторами на глухих крышках (L = 800 мм).



Секция кабельного канала с крышкой для установки лючка GES4, высота 40-140 мм


Тип	Ширина мм	Длина мм	Высота канала мм	Количество крышек шт	Уп. Вес		Арт.-№
					м	кг/100 м	
ОКА-G30040140D4	300	2400	40 - 140	3	2,4	1.127,920	7424120
ОКА-G40040140D4	400	2400	40 - 140	3	2,4	1.453,300	7424122

Сталь Сталь

€/м

FS оцинкован конвейерным методом

С установленной крышкой с системным отверстием для установки лючка (кассетной рамки) номинального размера 4.



Секция кабельного канала с крышкой для установки лючка GES4, высота 40-240 мм



Тип	Ширина мм	Длина мм	Высота канала мм	Количество крышек шт	Уп. Вес		Арт.-№
					м	кг/100 м	
ОКА-G30040240D4	300	2400	40 - 240	3	2,4	1.147,500	7424140
ОКА-G40040240D4	400	2400	40 - 240	3	2,4	1.472,900	7424142

Сталь Сталь

€/м

FS оцинкован конвейерным методом

С установленной крышкой с системным отверстием для установки лючка (кассетной рамки) номинального размера 4.



Секция кабельного канала с крышкой для установки лючка GES6, высота 40-140 мм


Тип	Ширина мм	Длина мм	Высота канала мм	Количество крышек шт	Уп. Вес		Арт.-№
					м	кг/100 м	
ОКА-G40040140D6	400	2400	40 - 140	3	2,4	1.465,000	7424162

Сталь Сталь

€/м

FS оцинкован конвейерным методом

С установленной крышкой с системным отверстием для установки лючка (кассетной рамки) номинального размера 6.



Секция кабельного канала с крышкой для установки лючка GES6, высота 40-240 мм

Тип	Ширина мм	Длина мм	Высота канала мм	Количество крышек шт	Уп. Вес		Арт.-№
					м	кг/100 м	
ОКА-G40040240D6	400	2400	40 - 240	3	2,4	1.453,750	7424182

Сталь Сталь

€/м

FS оцинкован конвейерным методом

С установленной крышкой с системным отверстием для установки лючка (кассетной рамки) номинального размера 6.

