




## Iron Opal


1215×109×66mm



AC176-264V  
Размер упаковки светильника:  
1293×117×72mm  
Pf≥0,97



| Артикул                   | Мощность | Цветовая температура | Световой поток |
|---------------------------|----------|----------------------|----------------|
| V1-IA-70072-03G02-6703640 | 36W      | 4000K                | 3400lm         |
| V1-IA-70072-03G02-6703650 | 36W      | 5000K                | 3400lm         |
| V1-IA-70072-03G02-6703665 | 36W      | 6500K                | 3500lm         |
| V1-IA-70072-03G02-6705440 | 54W      | 4000K                | 5000lm         |
| V1-IA-70072-03G02-6705450 | 54W      | 5000K                | 5000lm         |
| V1-IA-70072-03G02-6705465 | 54W      | 6500K                | 5200lm         |



### Монтаж:

Монтируется как на ровную поверхность, так и на подвесы  
Удобное подключение светильника, за счет наличия внешнего провода питания

### Корпус:



Алюминиевый анодированный корпус  
Рассеиватель выполнен из опалового акрила с повышенной ударопрочностью и с высокой стойкостью к химическим и физическим воздействиям  
Специальные силиконовые прокладки для обеспечения соответствия классу защиты IP67

### Применение:

Помещения с повышенными требованиями надежности светильников

### Характеристики:

Индекс цветопередачи  $R_a > 80$   
Температурный режим от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+45^{\circ}\text{C}$   
Срок службы светодиодов 50 000 часов  
Гарантия 3 года  
 $K_d$  светового потока  $\leq 1\%$



## Автономный аварийный светильник постоянного действия

Драйвер аварийного питания, аккумулятор на 1 час автономной работы в комплекте

### Соответствие:

ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»  
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)

| Артикул                   | Мощность | Цветовая температура | Световой поток |
|---------------------------|----------|----------------------|----------------|
| V1-IA-70072-03X13-6703640 | 36W      | 4000K                | 3400lm         |
| V1-IA-70072-03X13-6703650 | 36W      | 5000K                | 3400lm         |
| V1-IA-70072-03X13-6703665 | 36W      | 6500K                | 3500lm         |
| V1-IA-70072-03X13-6705440 | 54W      | 4000K                | 5000lm         |
| V1-IA-70072-03X13-6705450 | 54W      | 5000K                | 5000lm         |
| V1-IA-70072-03X13-6705465 | 54W      | 6500K                | 5200lm         |

