



**HT4AD51B3; HT4AD40B3**


UTP4-C5E-SOLID-SW-OUTDOOR-40;  
UTP4-C5e-SOLID-2SW-OUTDOOR-40




Условные обозначения:

**HT4CD27B3**

FTP4-C5E-SOLID-OUTDOOR-40



Условные обозначения:



Описание	Кабель витая пара (UTP), 4 пары, одножильный (solid), внешний (outdoor), с тросом, PE	Кабель экранированная витая пара (FTP), 4 пары, одножильный (solid), внешний (outdoor), PE
	Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Стандарт пожарной безопасности UL 444, UL 1581 Класс пожарной безопасности CMX	Соответствует стандартам ANSI/TIA/EIA-568-B.2 Стандарт пожарной безопасности UL 444, UL 1581 Класс пожарной безопасности CMX
Применение	Вне помещений. Используется для прокладки горизонтальных кабельных подсистем	Вне помещений. Используется для прокладки горизонтальных кабельных подсистем
Материалы		
Проводник	проволока из отожженной электролитической меди, одножильный	проволока из отожженной электролитической меди, одножильный
Изоляция жил	полиэтилен высокой плотности	полиэтилен высокой плотности
Экран	—	алюминизированная полиэстерная пленка (спиральная намотка с нахлестом 25% или 5 мм)
Дренажный провод	—	луженая медь
Трос	оцинкованная сталь	—
Внешняя оболочка	полиэтилен черного цвета	полиэтилен черного цвета
Технические характеристики		
Количество пар	4 пары	4 пары
Разделение витых пар	—	—
Диаметр проводника	0,51 мм (24 AWG)	0,51 мм (24 AWG)
Количество и диаметр жил	—	—
Диаметр проводника с оболочкой	0,92 мм	0,9 мм
Внешний диаметр кабеля	6,2 мм	7 мм
Толщина внешней оболочки	0,65 мм	0,65 мм
Минимальный радиус изгиба	4 Ø	4 Ø
Относительное удлинение жилы	≥ 14%	≥ 14%
Усилие на разрыв рипкорда	—	—
Диаметр дренажного провода	—	0,51 мм
Диаметр троса	—	—
Растягивающее усилие	—	1500 Н
Прочность на разрыв	—	2000 Н
Температура монтажа	-10°C – +50°C	-10°C – +50°C
Температура эксплуатации	-40°C – +60°C	-40°C – +50°C
Вес 1 км кабеля	82 кг	35 кг
Стандартная упаковка	500 м	500 м